

# 新乡回弹仪 河南鑫奕佳 回弹仪

产品名称	新乡回弹仪 河南鑫奕佳 回弹仪
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

## 产品详情

全自动双端面磨平机是各类矿石、混凝土等非金属固体进行力学测试的标准样本制作的主要设备。该机与本厂生产的取芯机、切割机配套工作，回弹仪，即可为您加工出您所需要的高精密的立方体或圆柱体测试样本。河南鑫奕佳仪器设备有限公司是郑州市经济开发区高新技术企业，主要从事试验检测仪器及相关产品的科研开发、应用研究与产品销售专业性公司。适用于地质矿产、交通、建筑等部门。

双端面磨平机注意事项：

- 1、每次装夹标本应将夹具及样本表面冲洗干净，否则残留物质会使标本磨削精度下降。
- 2、自动磨削中任何时候都不能随意手动进给，否则会损坏标本及设备。
- 3、自动磨削结束后，切勿先停磨头，新乡回弹仪，反之可能造成标本表面划痕或断裂。
- 4、磨削中应注意观察冷却液流量是否充足，过少会加快金刚石磨轮的磨损。

双端面磨平机主要技术参数：

- 1、磨轮规格：C200 × C32 × 40mm
- 2、磨削范围： 150 × 150 × 150mm
- 3、磨削动力头功率：1.1KW × 2
- 4、外形尺寸：长1400 × 宽1350 × 高1200mm
- 5、重量：600Kg

## 混凝土钻孔取芯机钻头

混凝土钻孔取芯机钻头规格：

直径50钻头 直径75钻头

直径100钻头 直径150钻头

直径200钻头

长度有400，500，700mm等规格

河南鑫奕佳仪器设备有限公司是郑州市经济开发区高新技术企业，郑州回弹仪，主要从事试验检测仪器及相关产品的科研开发、应用研究与产品销售专业性公司。多年来，公司以管理为基石，以科技为导向，新郑回弹仪，以创新为动力，以服务为生存根本的超前经营理念，使得国内市场不断扩大，客户群便布各个行业。

## 冻融试验箱

冻融试验箱/砖低温试验箱技术参数：

- 1、放砖量：25块
- 2、制冷量：1000大卡
- 3、制冷时间：-20----25 ° C
- 4、电机功率：178W
- 5、电源电压：AC220V
- 6、容积：650X500X485mm
- 7、外形尺寸：1000X700X750mm

冻融试验箱机结构原理：

本机主要由触摸屏控制仪、试验箱、制冷系统、加热系统、载冷剂循环系统组成。上海荣计达实验仪器有限公司规模大、品种齐全，技术力量雄厚，检测手段先进，生产经验丰富，长期以来我们以专业技术向市场推介优质的设备与仪器，用专业态度高效率服务于市场。

本产品是应国家建材局。制冷检查中心的要求，由他们提供技术要求，由我厂研制生产的，经过质检中

心的运行试验证明设计合理，各项指标均达到要求，已经列入实验室必备条件之一，本设备是由全封闭式进口压缩机用F12制冷剂，产品造型美观，结构合理，经久耐用，制冷速度快等优点。

新乡回弹仪-河南鑫奕佳-回弹仪由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司（[www.hnxinyijia.com](http://www.hnxinyijia.com)）位于郑州市二七区航海路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河南鑫奕佳在实验仪器装置中享有良好的声誉。河南鑫奕佳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河南鑫奕佳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。