

L型拐角喷嘴 浩昌广源喷雾 喷嘴

产品名称	L型拐角喷嘴 浩昌广源喷雾 喷嘴
公司名称	东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区
联系电话	13802450200

产品详情

依据场所不一样可以挑选不一样的喷淋头：

1. 下垂型喷淋头

下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头，G系列混流喷嘴，下垂装置于供水支管上，浇水的形状为抛物体型，将总水量的80~100%喷向地上。首要用于不需要装饰的场所，如车间、库房、停车库、厨房等地。

2. 直立型喷淋头

适合装置在移动物较多、易发作碰击的场所如库房，还可以暗装在房间吊顶夹层中的房顶处以维护物较多的吊顶顶棚。直立型喷淋头直立装置在供水支管上，浇水形状为抛物体型，将总水量的80~100%向下喷洒，一起还有一有些喷向吊顶。

普通型喷淋头

适用于餐厅、商店、库房、地下车库等场所。普通型浇水喷淋头既可直接装置，又可下垂装置于水管网上，将总水量的40% - 60%向下喷洒，较大有些喷向吊顶。

边墙型喷淋头

适合于布管较难的场所，边墙型浇水喷淋头靠墙装置。首要用于单位、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位，不锈钢螺旋喷嘴，空气雾化喷嘴，脱硫喷嘴，不锈钢喷嘴，碳化硅喷嘴，空心锥形喷嘴，多孔实心锥形喷嘴，实心锥形喷嘴

关键喷嘴技术：此喷嘴关键技术是喷雾冷却技术，该技术的关键在于能否把冷却液充分雾化。因此在低温微润滑射流喷嘴的设计中加入了喷嘴专用，喷嘴，这样便使得冷却液体充分雾化，同时也完全符合我

公司喷嘴的设计特点。

我公司低温微润滑射流喷嘴可以应用于一切需要液、气喷雾的装置、结构，可以作为配件随其相应产品进入市场。

喷嘴雾化过程：压缩空气从低温微润滑射流体的中心孔经过，冷却液体经冷却液专用孔注入，L型拐角喷嘴，其流量可以用螺杆来调节。此喷嘴为二流体喷嘴，喷嘴体分为两段，通过螺纹连接，这样便于冷却液孔的加工。

压缩空气与注入的冷却液在喷嘴体内充分混合，并经喷嘴头喷出。连接的喷嘴体就是一，因此压缩空气与冷却液能充分混合。

L型拐角喷嘴-浩昌广源喷雾-喷嘴由东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司提供。东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司（www.hcgyco.com）位于东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩昌广源喷雾在清洗、清理设备中享有良好的声誉。浩昌广源喷雾取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。浩昌广源喷雾全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。