

欧家竹木纤维集成墙面生态环保 科建鑫材厂家定制

产品名称	欧家竹木纤维集成墙面生态环保 科建鑫材厂家定制
公司名称	湖南科建鑫材新材料有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	品牌:欧家 型号:通用 产地:湖南
公司地址	宁乡经济开发区三环东路452号
联系电话	0731-87071599 13187011076

产品详情

[欧家全屋整装](#)

竹木纤维集成墙面可根据个人喜好，选择横装、竖装、斜装等安装方式，采用插口、卡扣和楔接式设计，不同款式产品可互相搭配安装使用，给设计师个性化的设计提供更大的想象空间。另外加工方法和实木一样，可锯、可钉、可刨，无需上油漆，即装即用，一般木工都能驾轻就熟地安装，轻便快捷，全屋整装更是推出了装修行业15天环保快速家装的新概念。

[欧家竹木纤维集成墙面](#)

以其丰富的质感和色彩效果，带给人类那种温暖自然和谐的亲和感，征服每一个初次接触全屋整装的业主。欧家竹木纤维集成墙面全屋整装无论从装饰效果、木质肌理、快速便捷的安装过程，还是其阻燃、抗老化、环保等性能都处在国际领先水平，引领绿色、快速装修新概念。

目前很多消费者一直担心，[竹木纤维集成墙面](#)

到底能使用多久，会不会变形膨胀。竹木纤维集成墙面既防水、防潮、防腐且不会变形。但严格来说竹木纤维集成墙面不变形是不科学的，在一些特殊的条件下，竹木纤维墙板会变形的，任何产品在一定作用下都会变形。还有人说集成墙面有千分之三的收缩比，虽然以前的PVC材料确实有热胀冷缩之后1000厘米就会存在3cm的变形幅度，然而材料不一样性能也不一样。我们进行以下分析：

热胀冷缩，肯定是温度对集成墙面的影响。温度直接影响收缩，特别是对硬质PVC是有收缩比的，成型的pvc收缩度大约是：0.1-0.5%，热变形温度：70℃。也就是上面所说的千分之三就是根据这个来的。

但我们可能忽略了，竹木纤维集成墙面是有石粉和木纤维等主要原料，加上适当的加工助剂，用热压制工艺，压制而成的一种新型复合材料，多种不同材料及原料要融合在一起，必定会经过高温，据调查压制过程中的温度可达到130度。有关数据PVC热变形温度为70℃，但是室内温度一般很难超过45度，很

难达到变形的地步，可以说我们的担心没有太大必要。

再者，竹木纤维集成墙面在生产过程中会在里面添加一些润滑剂、界面相容剂等来增加产品的性能！石粉含量的多少、木粉含量的多少也是影响竹木纤维集成墙面性能的因素。

产品的性能要从整体来考虑，而不是从某一种原料的性能来判定。所以，我们应该正确对待一些所谓的道听途说，目前集成墙面行业已经慢慢被大众接受，肯定有许多的同行会通过一些别的方式来打击，只要做到真材实料，自然一迎刃而解。

[湖南科建鑫材](#)

旗下欧家集成墙板绿色环保，即装即住让家装更时尚。很多想要投资的人，在加盟之初都会很担忧生意不会好，因为商场上[欧家集成墙板](#)的遍及度还不是很高，可是看过那么的创业成功的事例以后，相信你也会知道根本不需要担忧这个疑问，因为欧家集成墙板，这么好的产品自然是吸客聚金的好品牌，所以赶快选择与欧家竹木纤维集成墙板合作共创未来。

[欧家集成墙板](#)

还能个性定制，全方位满足各种装饰需求。真正的随心所欲，想怎么装就怎么装，现装修就可马上入住，是真正的生态环保产品，同时也是你创业的理想项目。