

# 中裕凯融负离子瓷砖批发 凯融天下

产品名称	中裕凯融负离子瓷砖批发 凯融天下
公司名称	佛山市中裕凯融陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶博二路1座8号
联系电话	13322835719

## 产品详情

大理石瓷砖作为工业和建筑中广泛使用的石材，具有良好的装饰和应用效果，在使用过程中需要我们定期清洁它。大理石瓷砖的正确清洁方法是什么?凯融陶瓷小编为您分享：

- 1、可以选择洗洁精、洗衣粉等。
- 2、油漆、涂料等污染物，可用专用清洁剂擦洗。
- 3、可以用擦洗干净，或者用去污膏去除。
- 4、如果有刮痕，将牙膏涂抹在刮痕上，并用干布擦拭。
- 5、加入少量氨水和与肥皂水混合，可以使砖更有光泽。
- 6、定期给大理石瓷砖上蜡，中裕凯融负离子瓷砖批发，间隔时间为2-3个月。
- 7、油墨、水泥等污染物使用盐酸、等稀溶液，擦洗3次。
- 8、沾有茶渍、水果渍、咖啡、油脂等污染物，可以用或漂白剂稍微浸泡污渍，然后擦干。
- 9、用牙刷蘸少量去污膏，间隙中的污垢可以清除。去污膏可以不规则地用于清除砖与砖之间缝隙的污垢，缝隙上可以刷一层防水剂，防止霉菌生长。
- 10、油污：将卫生纸或纸巾粘在瓷砖上，喷上洗涤剂，放置一会儿，然后撕掉，油污会粘起来，然后用蘸有清水的干净布擦拭。
- 11、各种胶水可以用香蕉水去除，纯香蕉水是无色透明的挥发性液体，有强烈的香蕉气味，微溶于水，溶于各种，主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。

大理石瓷砖之所以被广泛使用，是因为它具有不变形、硬度高、使用寿命长、无磁化等特点。它在家居装饰中非常受欢迎。因此，为了延长其使用寿命，我们不仅要做好清洁工作，还要做好维护工作。

随着人们的经济水平逐渐上升，中裕凯融负离子瓷砖供应，在家居装修中都会选择一些比较美观的材料进行装修，而通体大理石瓷砖如今很受人们欢迎。那么，通体大理石瓷砖耐磨吗？

通体大理石瓷砖因为其制作工艺的原因，是非常的耐磨的。其工艺是通过坯体粉料的变化来呈现瓷砖表面的变化，广东中裕凯融负离子瓷砖，而非像釉面砖那样需要通过釉面和印刷工艺的变化来呈现瓷砖表面的变化。在其表面还镶了一层微晶，更加保障其硬度和耐磨度，方便后期的养护和日常的卫生清洁。

通常情况下，通体都是无釉砖，是通过砖坯原料的变化来呈现瓷砖表面装饰效果的一类瓷砖，中裕凯融负离子瓷砖报价，如纯色通体砖、混色通体砖、颗粒布料通体砖等。这种砖因为其表面和内部是一样的，所以非常的耐磨，被用力刮磨后的瓷砖无任何磨损刮痕，纹理无断层、釉面无破坏，瓷砖仍然平整、光滑，耐磨性优越。

由于目前市面上通体大理石瓷砖产品很多，一些杂牌的通体大理石瓷砖根本不是什么通体，只是混料色胚而已，纹理效果一般般。所以选择通体大理石瓷砖，要选准，能够现场打开来看看，这样也会更加的放心。

以上就是关于通体大理石瓷砖耐磨吗就介绍到这，通体大理石瓷砖表面的纹理和内部的纹理相同，通体大理石瓷砖可以说是非通体的升级版，从外观上更像、更接近天然大理石。

**垫层的要求：**垫层可选用砂石垫层或三合土垫层，人行道垫层应在100—150mm之间，车行道垫层应在150—200mm之间。不管使用何种垫层，所用材料都应符合北京市道路地面施工的规范要求。砂石主要注重砂、石都不得有含泥的成分。

**无砂混凝土垫层的要求：**车行道或停车场应该在砂石或三合土垫层上再铺装一层无砂混凝土垫层，厚度在80—150mm之间，无砂混凝土的配比要求为水泥1:水0.2:碎石6，碎石粒径为?5—?20间进行合理集配，碎石要用水冲洗干净，不得含有石粉的成份。干拌无砂混凝土用人工或机械碾压夯实，要达到一定的密实度。

**找平层（粘合层）的要求：**找平层中砂或粗砂加10%的白灰拌和后摊平（不要使用水泥），人行道用砂即可，厚度控制在15—20mm。铺装的要求：铺装应按北京市地面施工规范进行操作，铺装后缝与缝之间用笤帚扫入砂粒填实即可。另外根据不同地区不同场所彩石透水砖还可以进行雨洪积水收集控制的使用，需根据场所进行设计。

中裕凯融负离子瓷砖批发-凯融天下(推荐商家)由佛山市中裕凯融陶瓷有限公司提供。佛山市中裕凯融陶瓷有限公司（[www.fskro.com](http://www.fskro.com)）在墙面砖这一领域倾注了无限的热忱和热情，凯融天下一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡小姐。