

# 小型热熔釜 热熔釜 基石交通信誉良好

产品名称	小型热熔釜 热熔釜 基石交通信誉良好
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

## 产品详情

### 玻璃珠的撒布量热熔釜

在涂料涂布的同时撒布玻璃珠，是为了使新标线即时反光，如果玻璃珠撒布太少，即时反光效果差，达不到标准亮度。如果玻璃珠撒布过多，一方面浪费了玻璃珠，另一方面因玻璃珠堆积，不但会造成反光不均匀，而且会降低反光效果，同时因易积尘而使标线变黑。所以撒布玻璃珠的量一般在料量的15-20%质量分数为宜，即使标线表面撒布均匀的一层珠为佳，但具体撒布量必须通过实践去掌握。

### 使用热熔标线机的过程中应该注意事项

1材料的热熔。常规的施工机械有手推式热熔标线机，该工具上有热熔釜，并有燃烧炉具，可以直接在车上对材料进行加热，搅拌，熔融。

2、涂敷。材料熔融后，按着放样的线路摆好机械，推动机械时打开阀门，将熔融的热熔涂料流出，同时通过自重式玻璃珠撒布器撒布在涂膜上。

3、修正。涂敷完成后，要在热熔涂料完全固化前进行修正，去除不符合要求的标线，热熔釜，铲掉溢出的涂膜，并检查尺寸、厚度，小型热熔釜，玻璃珠的撒布情况等细节。

引擎：16.5HP电启动水冷柴油发动机

液压控制系统：集成换向阀，无极变速，双缸可分别正、反方向搅拌

液压马达：BM型 排量500ml/r

液压油箱：容积50升 齿轮泵排量40ml/r

温度显示：指示釜缸内涂料温度0-300（涂料加热温度<220）

釜缸：容量450kg × 2圆弧冲压锅底，新型直立搅拌系统

结构：该设备采用角钢焊接框架，坚固耐用，不容易变形；外包不锈钢板，美观精巧，耐腐蚀性能好；釜体内胆与外罩板之间装有保温隔热材料，液压双缸热熔釜，保温性能好。

通风系统：釜上设有4个可拆卸烟囱，排烟畅通，热熔釜原理，燃烧良好

加热系统：采用高效炉具，节能省时。石油液化气加热（建议用50kg罐）

安全装置：液压系统出厂调压锁定，超压溢流返回油箱，釜体两侧设有护栏

尺寸：1850mm × 1450mm × 1600mm

重量：850Kg（可定做1200等型号，具体按客户要求定做）

小型热熔釜-热熔釜-基石交通信誉良好(查看)由山东基石交通设施有限公司提供。小型热熔釜-热熔釜-基石交通信誉良好(查看)是山东基石交通设施有限公司（[www.sdjjs.com](http://www.sdjjs.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩城。同时本公司（[www.jsxxtl.com](http://www.jsxxtl.com)）还是从事标线涂料，交通标线涂料，标线涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。