

太阳能投光灯 昌烨光电生产厂家 太阳能投光灯厂家

产品名称	太阳能投光灯 昌烨光电生产厂家 太阳能投光灯厂家
公司名称	淄博昌烨光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区周隆路2908号4-6号
联系电话	15206691655

产品详情

太阳能投光灯

答：控制点的电压是均衡的。直充后，电池将由充放电控制器静态设定一段时间，电池充满电，即“均衡充电”。充电时间不宜过长，太阳能投光灯厂家电话，通常为几分钟至十分钟。时间设置太长而且有害。对于带有两节电池的小型系统，它没有多大意义。第二：过放电保护终止电压，电池放电不能低于国家标准，虽然电池厂家也有自己的保护参数，但最终还是要靠近国家标准。第三：为了降低太阳能路灯的价格，设置为自动模式后所需的太阳能路灯配置不具备夜间照明所需的配置，因此降低了整套太阳能路灯的价格。四：太阳能电池的寿命与其日常放电有一定的关系。如果日常灯保持开启和关闭，每日电池容量不大，电池往往会有太多放电，边缘太小而逐渐清空。影响电池的使用寿命。

太阳能投光灯

安装太阳能路灯时，操作员必须执行固定要求。源代码提醒备份线在安装时至关重要。必须根据路灯包装选择合适的护套线。一般情况下，太阳能电池组护套为2 * 2.5mm²。轻型护套为2 * 1.5mm²，并确定护套线的长度。太阳能电池组件护套线在与太阳能电池组件的连接端应有足够的余量，另一端必须是法兰的底面，并且光源护套线在连接端有足够的余量与光源，另一端必须长且法兰的底部。太阳能路灯的杆的高度通常根据道路宽度确定。新农村建设的道路宽度一般在5米左右，杆的高度可以在4-6米之间，光源的功率范围在20-40瓦之间。太阳能路灯的范围不应小于15米。如果是宽的双向车道，一般宽度超过10米，太阳能投光灯批发价格，可以使用高度为8米的灯杆，光源的功率约为40瓦：太阳能街的安装距离8米的灯，8米的太阳能路灯安装在新农村的道路上。事实上，太阳能投光灯厂家，它还是相当多的，大多数客户会选择安装5-7米的太阳能路灯，安装间距约为10-15。二：7米太阳能路灯安装间距，一般选择6-7米的太阳能路灯，当路面宽7米时，安装7米的太阳能路灯时，一般间距应保持在20-25米，特别是在拐角

处安装太阳能路灯，这样它就不会影响部分照明。三：12米太阳能路灯安装间距，电线杆内外必须热镀锌，这样才会更安全。对于这种安装间距，建议12米的太阳能路灯间距为30-50米，太阳能投光灯，宽度超过15米。极点越高，光源的选择越好，配置应略高。

太阳能路灯的结构实际上并不复杂。所有七八八八个附件都加起来，安装也很简单。太阳能路灯制造商现在已经使配件非常精细，并且安装直接连接到多个接口。连接图直接喷涂在控制器上。甚至可以说安装比制作玩具更简单。那些安装人员基本上只做基本的和有贡献的体力。毕竟，这种世界经验是不允许的。一群似乎能够闭着眼睛做到的人会对外行人感到新鲜。事实上，太阳能路灯的技术含量已经很低了。

太阳能投光灯-昌烨光电生产厂家-太阳能投光灯厂家由淄博昌烨光电科技有限公司提供。淄博昌烨光电科技有限公司（www.zbcygd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌烨光电——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市周村区周隆路2908号4-6号，联系人：李科。