

承德常开式钢制防火门参数今日报价“本信息长期有效”

产品名称	承德常开式钢制防火门参数今日报价“本信息长期有效”
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

防火门作为家庭防火的第一关浸染尤为严重，可是当你买到劣质防火门时，防火门不再防火，你该怎么办？今日，我市消防部门就查处、销毁了一批以“蜂窝纸”庖代防火加添质料的劣质防火门，在此消防人员介绍了几招选购优质防火门窍门。

根据划定，钢、木质防火门按耐火极限可分为甲级、乙级、丙级三类，耐火极限要求分别为72分钟、54分钟和36分钟，而且用于建造木质防火门的木料需进行干燥及阻燃处置，其中所用的五金配件也必需是防火五金配件。

如何让防火门发挥作用

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门，主要用于建筑防火分区的防火墙开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井口等处，平常用于人员通行，在发生火灾时可起到阻止火焰蔓延和防止燃烧烟气流动，并在正送风系统工作时起密封的作用。但是，原先国家对防火门的标准一直没有明确规定，企业只能自行协商出一个标准，即要求中间用防火岩棉填充，不得使用蜂窝纸，因为蜂窝纸是不能防火的。其设置的位置是否合理、选择型号是否恰当、质量是否合格、管理是否到位直接关系到防火门的防火效果，常开式钢制防火门参数，从当前防火门生产、使用的现状来看，防火门并未能起到防火作用。

防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。防火门的规格有多种，除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸外，还可依用户的要求而订制。

防火门按材质分：有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。随着社会经济发展水平的不断提高，人们对门的要求不仅仅满足于防盗，尤其是高层更多会关注防火，在发生火灾的时候为用户争取时间远离危险。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

承德常开式钢制防火门参数今日报价“本信息长期有效”由郑州市天荣建材有限公司提供。消防系统人士提示，选购防火门必定要认准具有防火门出产天资的公司。承德常开式钢制防火门参数今日报价“本信息长期有效”是郑州市天荣建材有限公司（www.hntianrong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.fhmwz.com）还是从事防火防盗门，河南防火防盗门厂家，郑州防火防盗门批发的厂家，欢迎来电咨询。