

# 源佳锦耐力瓦 源虹火合成树脂瓦规格 岳阳市源虹火合成树脂瓦

产品名称	源佳锦耐力瓦 源虹火合成树脂瓦规格 岳阳市源虹火合成树脂瓦
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

## 产品详情

合成树脂瓦国标规格通常为0.88M和0.96M，厚度为3MM，每平米重量为6KG，标准的合成树脂瓦在其选购时会出示其国家化学建筑材料测试中心的相关检测报告（没有国家化学建材检测中心的检测报告是不允许其在市场上销售的）

安装方便一般此种产品都具有以下特点：瓦单张面积大，铺装效率高质量轻，容易吊卸配套产品齐全工具、工序简单

阻燃：国家标准GB8624—2006确认，源虹火合成树脂瓦规格，PC阳光板为难燃B级。PC板自身燃点是580，源虹火合成树脂瓦厂家，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。

树脂瓦企业渠道下沉进驻乡镇需对症下药，调查市场行情、研究营销方案、优化产品结构，都是必须采取的步骤。乡镇市场明显是一块肥肉，可是真正立足打下根基，深谙市场消费行为和 product 需求，提供更专业、更高效、更人性化的服务尤为必要。

碰到冰雹、大雪等自然灾害时，抵抗自然灾害的能力差，温室自身受到严重的损坏，温室中种植的作物同时受到很大损失，岳阳市源虹火合成树脂瓦，薄膜用过后还将造成白色污染。70年代在欧洲问世的双层及多层阳光板，作为第四代温室覆盖材料的阳光板。已被普遍地应用在农业温室建设上。其重要特征是质轻，其重量是同厚度的玻璃的十五分之一；强度高：抗冲击强度是玻璃的16倍；节能：比玻璃笼罩温室节能40%以上；耐久：阳光板应用10年后透光率减少不超过10%；耐冷及耐热：-40 ~ 120 之间，阳光板不产生变形

