

# BDF薄壁箱体工程 鑫金利建材厂 太原薄壁箱体

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | BDF薄壁箱体工程 鑫金利建材厂 太原薄壁箱体 |
| 公司名称 | 太原市小店区鑫金利建材厂            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 太原市小店区北格镇流涧村村东          |
| 联系电话 | 15934128994 15934128994 |

## 产品详情

热搜关键词：太原BDF空心楼盖，太原BDF薄壁箱体，太原BDF钢网箱体，太原一次性壳膜箱体，太原空心楼盖钢网箱体，山西蜂巢芯薄壁箱体，山西蜂巢芯空心楼盖，欢迎来电咨询！薄壁箱体

空心楼盖重量比实心无梁楼板轻，而承载能力等同于实心无梁楼板，既具安全性，BDF薄壁箱体厂家，又具经济性和美观性。由于空心楼盖自重减轻，增加了基础承载的安全性和可靠性；基础及框架梁、柱的断面可相应减小，每层可降低建筑梁高0.4米左右，不仅提高净空高度，而且有利于水平管线、空调管道的安装，以满足大跨度、大荷载和大空间的多层和高层建筑对层高的需求，使得空间更加开阔美观，使得大开间可布置灵活，不受传统的承重墙约束，改善了使用功能。

热搜关键词：太原BDF空心楼盖，太原BDF薄壁箱体，太原BDF钢网箱体，太原一次性壳膜箱体，太原空心楼盖钢网箱体，太原薄壁箱体，山西蜂巢芯薄壁箱体，山西蜂巢芯空心楼盖，欢迎来电咨询！薄壁箱体

4F钢质网状构件（BDF钢网箱）现浇混凝土空心楼盖：施工质量控制要点

混凝土浇筑与养护：宜采用泵送砼，BDF薄壁箱体工程，混凝土坍落度保持在180~200mm。为了保证混凝土振捣密实，粗骨料的粒径不宜过大，布料和振捣应同步进行。混凝土浇注时，应对内模进行观察与维护，应采取有效可靠的震捣方法，BDF薄壁箱体施工，应避免使用直径大功率大的震捣器，避免震捣器直接接触筒芯而将空心管振碎。可以采用平板震捣器，或直径小的震捣棒有机结合的方法进行施工，振动器不要直接接触筒芯，应沿顺筒方向推进，以免破坏筒芯，保证混凝土密实。混凝土浇筑完成后应及时覆水养护，养护时间为14。

热搜关键词：太原BDF空心楼盖，太原BDF薄壁箱体，太原BDF钢网箱体，太原一次性壳膜箱体，太原空心楼盖钢网箱体，山西蜂巢芯薄壁箱体，山西蜂巢芯空心楼盖，欢迎来电咨询！薄壁箱体

现浇混凝土空心楼盖（楼板）体系适用于跨度在6米至30米之间的各种荷载的建筑，尤其是公共建筑和高层建筑。例如：教学楼、图书馆、实验楼、办公楼、写字楼、商场、酒店、超市、商住楼、点（筒）式住宅、厂房、库房、车库、体育馆、人防工程和地下停车场及桥梁等。采用现浇混凝土空心楼板体系，取得的经济效益是综合的，不能只以楼板用料作比较。具体节约钢材5%~25%；节约砼20%~50%；节省模板15%；加快施工进度1/4，结构综合造价可降低5%以上，具有明显的经济效益和社会效益

BDF薄壁箱体工程-鑫金利建材厂(在线咨询)-太原薄壁箱体由太原市小店区鑫金利建材厂提供。太原市小店区鑫金利建材厂（[www.tyxjlc.com](http://www.tyxjlc.com)）在建材生产加工机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫金利建材厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。