

PVC防水卷材设备销售 德州PVC防水卷材设备 海明机械

产品名称	PVC防水卷材设备销售 德州PVC防水卷材设备 海明机械
公司名称	寿光市海明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光台头工业园
联系电话	13176064068 13176064068

产品详情

pvc防水卷材设备厂家为您介绍

PVC防水卷材施工中更方便，德州PVC防水卷材设备，快捷，它的应用效果较好。通常情况下，在露天的防水施工过程中，大多都是通过热熔法或者胶粘法对材料进行与大地结合，在这个过程中，如果一段涂抹或者加热不均匀就会导致卷材的旗鼓现象的出现，导致防水材料容易破，造成防水失败。而作为PVC防水卷材，在使用过程中，首先不需要胶粘剂和热熔器，这就省去了很多的繁琐的配剂、调整火苗大小等繁琐的步骤，让施工更加捷径、方便。

防水卷材设备厂家为你介绍防水卷材的性能：

- 1.耐水性：耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在压力水作用下具有不透水性，常用不透水性、吸水性等指标表示。
- 2.大气稳定性：大气稳定性指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率的等指标表示。

寿光市海明机械有限公司是一个专业生产各类防水设备的机械厂家。本厂本着防水系列品不断的更新。防水设备随着科学技术的发展的同时，整套系统性自动化得到不断完善，从而达到简便易于操作。本厂产品：高中低档SBS防水卷材设备、一次成型聚乙烯丙纶设备、PVC防水卷材设备、高分子自粘胶膜设备，油毡纸设备、冷底油、聚氨脂设备。

防水卷材设备

1. 拉力及拉断伸长率的测定 纵横各取五条(250mm×50mm)，调整好拉力机，使上下夹具间L(180mm)开动机器，PVC防水卷材设备销售，拉伸速度为50mm/min，直至拉断，分别计算纵向、横向5个试件的拉力和距大力时标距

2. 低温柔度 沥青防水卷材：每组各6个试件150mm×25mm，PVC防水卷材设备采购，以(360±40)mm/min速度顶着试件向上移动，每个试件的表面明显露出冷冻液，同时液面也因此下降，在完成弯曲过程 t_0 内，在适宜的光源下用肉眼检查试件有无裂纹，必要时，用辅助光学装置帮助。冷弯温度的范围从期望的冷弯温度开始，每隔6℃试验每个试件，因此每个试验温度都是6℃的倍数，既-12℃、-18℃、-24℃等)，PVC防水卷材设备哪家好，连续的每次2℃的改变温度，直到每组5个试件分别试验后至少有4个无裂缝，这个温度记录为试件的冷弯温度。

PVC防水卷材设备销售-德州PVC防水卷材设备-海明机械由寿光市海明机械有限公司提供。寿光市海明机械有限公司(www.sdhuili.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海明防水机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光台头工业园，联系人：郑经理。同时本公司(www.sgda-hai.com)还是从事自粘胶膜防水设备厂家，非沥青基自粘胶膜防水设备，高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家，欢迎来电咨询。