

食品机械导轨加工厂 河南食品机械导轨 众邦塑化

产品名称	食品机械导轨加工厂 河南食品机械导轨 众邦塑化
公司名称	河南众邦塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县宜沟镇制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北角
联系电话	13603467084

产品详情

超高分子量聚乙烯衬板，是分子量100万以上的聚乙烯。超高分子量聚乙烯衬板产品的安装方法：一般在安装衬板时，把衬板最长的一边安装在垂直方向，如果板材较薄（小于20毫米）垂直边可以搭接。对于较厚的衬板，接边应切成45度。润滑性 超高分子量聚乙烯衬板有极低的磨擦系数(0.05~0.11)，自润滑性优异。在无润滑剂的条件下仅次于自润滑性聚四氟乙烯(PTFE)；当它以滑动或转动形式工作时，比钢和黄铜添加润滑油的润滑性还要好。

1、PVC硬板外观:表面光滑，平整，无裂纹，无气泡。颜色一般为灰色，白色，可生产蓝，黑，微机色等用途：PVC硬板经二次加工制成各种耐酸，耐碱腐蚀性化工设备。广泛用于化工，电镀，冶炼，水处理行业，当今建筑和装饰材料行业用PVC板作模板，需求量很大。但不宜作食品容器。

2、PVC软板：PVC中加入增塑剂等辅料经济出成型的软质板材。

规格尺寸：厚度1--10mm，宽度为800-1300mm，每捆50公斤。

软板外观：表面光洁平整，质地柔软坚韧.颜色为白，绿，食品机械导轨加工厂，红棕，灰，黑等色。

用途：用于耐酸碱，食品机械导轨厂家，防腐蚀的设备衬里，也可作为一般电气绝缘及密封衬垫等材料。使用温度在-20~40 。

超高分子量聚乙烯板材具有较高的抗冲击性能，可以适应难以想象的低温情况。这种优异的低温特性，使超高分子量聚乙烯的应用扩展到低温工程领域。另一方面，该产品磨擦系数低、自润滑性良好，河南

食品机械导轨，是一种理想的轴承轴套、滑块、衬里材料。

它各种的功能性极其优越，使得该产品在工业中得到较为广泛的应用，也受到了诸多使用者的大力称赞。这就是科技发展带给我们带来的效果，越来越多的产品，它的一些特性，需要我们去发现和应用。

食品机械导轨加工厂-河南食品机械导轨-众邦塑化(查看)由河南众邦塑化有限公司提供。河南众邦塑化有限公司(www.hnzbsb.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！