

嘉宏非硅氧漂稳定剂 有阻垢效果，有利设备清洁

产品名称	嘉宏非硅氧漂稳定剂 有阻垢效果，有利设备清洁
公司名称	东莞市嘉宏有机硅科技有限公司
价格	8.50/千克
规格参数	品牌:东莞嘉宏科技 型号:Goon2010 产品规格:125KG/桶
公司地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路7号
联系电话	86-076983480000 13729970151

产品详情

非硅氧漂稳定剂

产品说明

非硅氧漂稳定剂是一种耐高温、耐强碱、抗氧化、无毒的新型非硅氧漂稳定剂，主要用于棉、麻、人造棉及其与化纤混纺等产品的前处理氧漂工序中，对双氧水的稳定作用超过硅酸钠，且不会产生难以去除的“硅垢”，织物氧漂后白度高。用本产品制造的氧漂稳定剂利用其有效成份优异而且适当的吸附、络合分散重金属离子功效而具备有优秀的双氧水稳定效果，为一种理想的双氧水稳定剂。

物化性能

外观：透明液体

含量：30±1%

pH 值：1-3

水溶性：易溶于水

产品特点

- 1、对铁、铜等金属离子良好的络合作用，能有效防止织物在漂白中产生损伤及破洞；
- 2、本品具有分散污质的作用，可有效增加水洗效果；

3、本品适用于退煮漂一浴法、冷轧堆及常规氧漂工艺；

4、非硅氧漂稳定剂与络合分散剂同时应用时能明显增进络合分散剂的分散效果；并有阻垢效果，有利设备清洁；

5、耐高温，在较宽pH范围内稳定；

6、无泡，环保型，易生物降解。

使用方法

应用工艺：

棉梭织布冷轧堆工艺：浸轧冷堆液（带液率100%） 堆置（20-24小时） 水洗 轻氧漂处方（单位g/L）：

耐碱渗透剂 6 ~ 10

H₂O₂（25%） 10 ~ 20

氧漂稳定剂Goon2010 4 ~ 6

螯合分散剂 2 ~ 4

棉针织物的退煮漂一浴工艺：pH值：10 ~ 11，98 °C × 60min

处方（单位g/L）：

精练渗透剂 1 ~ 3

H₂O₂（25%） 2.5 ~ 5

氧漂稳定剂Goon2010 2 ~ 4

包装贮存

125kg塑桶包装。贮存于室内阴凉处，贮存期一年