

璟泰扶手 卫生间扶手高度 阳江卫生间扶手

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 璟泰扶手 卫生间扶手高度 阳江卫生间扶手 |
| 公司名称 | 佛山市璟泰建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区罗村务庄荣星工业区荣星路38号 |
| 联系电话 | 13690335481 |

产品详情

商业、服务建筑进行无障碍设计的范围应符合以下规定

商业和服务建筑，必须在以下部位设计无障碍设施：建筑入口及门、普通营业区、营业区、水平与垂直交通、饮食厅、游乐用房、顾客休息与服务用房、公共厕所、宾馆、饭店、招待所的公共部分与客房部分、总服务台、业务台、取款机、查询台、结算通道、公用电话、饮水器、停车位等相应设施。包括百货商店、综合商场、超市、菜市场、餐馆、饮食店、食品店、金融、邮电、招待所、培训中心、宾馆、饭店、旅馆、洗浴、美容美发、殡仪馆建筑等。

我们所生产的系列防护产品选用优质的铝合金，不锈钢做内芯，防撞扶手表层采用2.0mm厚PVC做面板。产品不仅外形美观，内部结构精致、稳固。还具有耐磨、抗菌、耐腐蚀、抗撞击、方便清洁等优点。

公共厕所无障碍设施与设计的要求应符合以下表中的规定：

设施类别设计要求

入口：入口室外的地面坡度不应大于1：50

门扇：应符合19条有关规定

通道：地面应防滑和不积水，卫生间扶手规格，宽度不应小于1.50m

洗手盆：距洗手盆两侧50mm处应设安全抓杆、还应有1.1m×0.8m乘轮椅者使用面积

男厕所：小便器两侧和上方，应设宽0.6-0.7m、高1.2m的安全抓杆，小便器下口距地面不应大于0.50m

无障碍厕位：男、女公共厕所应各设一个无障碍隔间厕位、厕位面积不小于1.8×1.4m、入口净宽大于0.80

m、门扇内侧应设关门拉手、坐便器高0.45m、两侧应设高0.70m水平抓杆、墙面一侧应设高1.40m的垂直抓杆

安全抓杆直径应为30-40mm、距墙面40mm、抓杆应安装牢固。

清洁卫浴扶手的注意事项：

(1) 使用牙膏和肥皂：可以用涂有牙膏和肥皂的纯棉湿抹布，轻轻擦拭，然后用清水清洗就可以了。

(2) 使用蜡油：可以采用去污能力强的蜡油，卫生间扶手价格，涂在干净的白棉布上，对整件产品进行彻底的清洁，周期一般为3个月，阳江卫生间扶手，这样可延长卫浴扶手的寿命。记住每次清洁完毕，一定要把水渍擦干，否则挂件表面可能会出现水渍污垢。

璟泰扶手(图)-卫生间扶手高度-阳江卫生间扶手由佛山市璟泰建材有限公司提供。佛山市璟泰建材有限公司(www.fsktjc.com)是一家从事“无障碍扶手,医用扶手,残疾人扶手,卫浴扶手,马桶扶手,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“璟泰建材,璟泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使璟泰建材在特种建材中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！