

太原腻子粉 外墙腻子粉 亮彩涂料

产品名称	太原腻子粉 外墙腻子粉 亮彩涂料
公司名称	太原市亮彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米
联系电话	15803462876 15803462876

产品详情

山西腻子粉 太原腻子粉 山西腻子粉厂家 太原腻子粉厂家

腻子粉在调配时不加胶水来改善腻子的施工和易性和初粘度，外墙腻子粉，只加水来调配可以吗？

其实腻子粉加水调配是完全可行的，因为目前市面上的腻子粉都为成品腻子粉，施工调配时只需要加水即可，材料完全能够达到国家相关标准要求的，不需要胶水来提升腻子的性能，使用胶水反而会影响腻子的环保性。

所以腻子粉施工调配时直接加水即可，不需要胶水。在这里，我们也提醒各位业主消费者，如遇到习惯使用腻子加胶水的师傅，宁愿多付工钱，选用品质好、价格稍高的大品牌腻子，也不要轻易使用胶水。

山西腻子粉 太原腻子粉 山西腻子粉厂家 太原腻子粉厂家

施工基面过于光滑

由于基面光滑会降低腻子的附着力和粘接力，内外墙腻子粉，干燥后可能会出现裂缝、起皮现象。应选用（水泥基）腻子抗裂界面剂经行拉毛处理，然后再进行腻子施工

腻子批涂过厚

腻子过厚容易造成上下部干燥收缩不一致而产生裂缝，腻子粉多少钱一袋，正常的施工厚度应不大于1.5毫米

墙体基面有大的凸凹不平

由于墙体基面凸凹不平时腻子批涂薄厚不一，腻子干燥时间不一致，也是造成腻子涂层裂缝、起皮的主要原因之一，建议用石膏（石膏剂）腻子抗裂界面剂，基本衬平干燥后，再行施工。

山西腻子粉 太原腻子粉 山西腻子粉厂家 太原腻子粉厂家

1、要将刮腻子的地方进行处理，灰尘要清理干净，有突出的地方要剔除，有凹处就要用砂浆找平。其阴阳角的平整度和垂直度要符合要求，底灰表面用木槎子搓平。

2、砣、砂浆墙面达七成干即可直接施工，太原腻子粉，若干透了则应浇水润湿。砣墙面油污严重处，用10%碱水或洗衣粉水情刷干净，再用清水洗净。一般油污用砂纸打磨即可。

太原腻子粉-外墙腻子粉-亮彩涂料(推荐商家)由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料有限公司(www.sxlctl.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.tyzsq.cn)还是从事山西外墙真石漆，太原水性真石漆，山西天然真石漆的厂家，欢迎来电咨询。