

500钢边橡胶止水带

产品名称	500钢边橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	98.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

本公司产品主要应用于铁路、公路、桥梁、隧道、水利坝等国家工程。现已在太中银铁路、广深铁路、海南东环铁路、云南大瑞铁路、北京机场、北京地铁、广州地铁、黄河小浪底工程、水库等工程中得到了应用，并获得了用户的好评，为国家工程建设的发展做出了贡献。

我公司长期以来，坚持“以质量求市场、以创新谋发展、以诚信赢信誉”的企业理念，欢迎与广大新老客户合作，互利共赢，共谋发展，共同谱写的发展新篇章

钢边橡胶止水带属于橡胶止水带的一种，因为是镀锌钢边和橡胶材料复合而成，故又名钢边橡胶复合止水带。钢边橡胶止水带的规格尺寸比较简单，钢边止水带平常多用于管廊工程，还广泛应用于水利工程、堤坝涵洞、隧道地铁、高层建筑的地下室等设施的变形缝中，有效的阻止了建筑螺栓连接的渗漏、从而确保工程的质量。

钢边橡胶止水带常用规格：

带孔的钢边止水带叫CB型钢边止水带，中间孔又分为圆孔和方孔；不带孔的钢边止水带叫CP型钢边止水带又叫中平钢边止水带，这两种钢边止水带都属于中埋式钢边止水带。常用尺寸为：300*8、350*8、350*10、400*10（单位：mm）等

所以这种方法对道路交通的影响比较大。造成止水带出现扎穿，断裂的现象。防止在浇注混凝土时橡胶止水带发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。止水带随意接头在施工缝上出现接头有以下情况：为了施工方便，浇筑衬砌基础时，在隧道两侧施工缝位置各预埋约一半施工缝长度的止水带，浇筑混凝土时将两侧的止水带在洞顶搭接。施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。钢板止水带的定义：建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑但是由于需要对铺装层进行断开和清理。圆环受拉发生几何变形拉扁以后，止水带再受拉时，圆环部和两翼拉力相等。在注浆前应将先人工用钢钎将原来伸缩缝内的聚苯板

这也会表现出排水缺陷的，这主要是表现在三个方面的，比如说焊接不牢固，铺挂的太紧，焊穿，防水层铺挂的基面是喷射混凝土，但是如果质量控制不当或者是施工工艺不良的话，喷射混凝土就会不平整的，防水层铺设的时候要预留上一定的松弛度的，这样才能保证浇筑二次衬砌混凝土的时候不会将防水层挤破的，焊接的时候也要注意时间和温度的。桥梁支座按其作用分：固定支座和活动支座两类。施工过程中不可预见的问题较多如果热熔温度过低或者是时间太短的话，就会出现虚焊的状况，焊穿出现的状况也是比较多的。