

电机齿轮箱 潍城区齿轮箱 广华精密机械

产品名称	电机齿轮箱 潍城区齿轮箱 广华精密机械
公司名称	潍坊广华精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市昌乐县309国道与团结路交叉口南50米路西
联系电话	13853616066

产品详情

齿面磨损

对于开式齿轮传动或含有不清洁的润滑油的闭式齿轮传动，齿轮箱厂，由于啮合齿面间的相对滑动，使一些较硬的磨粒进入了摩擦表面，从而使齿廓改变，侧隙加大，以至于齿轮过度减薄导致齿断。一般情况下，只有在润滑油中夹杂磨粒时，潍城区齿轮箱，才会在运行中引起齿面磨粒磨损。潍坊广华精密机械有限公司专业生产齿轮、花键轴、齿轮箱厂家，欢迎新老客护来电咨询！

GB/T 10063-1988 通用机械渐开线圆柱齿轮承载能力简化计算方法GB/T 10098-1988

船用中速柴油机齿轮箱技术条件GB/T 10224-1988 小模数锥齿轮基本齿廓GB/T 10225-1988

小模数锥齿轮精度GB/T 11365-1989 锥齿轮和准双曲面齿轮精度GB/T 11572-1989

船用齿轮箱台架试验方法GB/T 12368-1990 锥齿轮模数GB/T 12369-1990 直齿及斜齿锥齿轮基本齿廓。

分度圆直径 $d=m \cdot z$ 中心距 $a=1/2 \cdot m(z_1+z_2)$ 正确啮合条件 $m_1=m_2$ ，电机齿轮箱， $\alpha_1 = \alpha_2$ ， $\alpha = 20^\circ$ 为使齿轮免于根切，对于 $\alpha = 20^\circ$ 的标准直尺圆柱齿轮，齿轮箱设计，应取 $z_1 \geq 17$ 。 $Z_2 = u \cdot z_1$ 。齿顶高系数和顶隙系数— h^*a 、 C^* 两齿轮啮合时，总是一个齿轮的齿顶进入另一个齿轮的齿根，为了防止热膨胀顶死和具有储成润滑油的空间，要求齿根高大于齿顶高。为次引入了齿顶高系数和顶隙系数。正常齿： $h^*a = 1$ ； $C^* = 0.25$ 短齿： $h^*a = 0.8$ ； $C^* = 0.3$

潍坊广华机械有限公司专业生产齿轮、花键轴、齿轮箱厂家，欢迎新老客户来电订购我们的产品！

电机齿轮箱-潍城区齿轮箱-广华精密机械由潍坊广华精密机械有限公司提供。“制造销售机械设备,机械配件,模具,工具,铆焊,热处理”就选潍坊广华精密机械有限公司（www.cnchilunxiang.com），公司位于：潍坊市昌乐县309国道与团结路交叉口南50米路西，多年来，广华精密机械坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广华精密机械期待成为您的长期

合作伙伴！