

WDH淬火炉 吴东炉业有限公司 扬州淬火炉

产品名称	WDH淬火炉 吴东炉业有限公司 扬州淬火炉
公司名称	苏州工业园区吴东炉业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭镇312国道北朱家工业园B3厂房
联系电话	13951101308

产品详情

- 1、对工件无需整体加热，WDH淬火炉，可有选择性地对局部加热，因而电能消耗少，扬州淬火炉，工件变形小。
- 2、可根据需要通过调整高频淬火机的工作频率和功率，对表面淬硬层进行调控。从而使淬硬层的马氏体组织较细，硬度、强度和韧性都比较高。
- 3、经感应加热方式热处理后的工件，RCWM淬火炉，表面硬层下有较厚的韧性区域，具有较好的压缩内应力，使工件的抗1疲劳和破断能力都更高。
- 4、加热速度快，可使工件在极短的时间内达到所需温度，甚至1秒以内。从而使工件的表面氧化和脱碳都较轻，大多数工件都无须气体保护。

20世纪30年代初，美国、苏联先后开始应用感应加热方法对零件进行表面淬火。随着工业的发展，感应加热热处理技术不断改进，应用范围也不断扩大。我们需要更加努力发展感应加热设备行业，让它领先与全世界。

高温翻转式台车炉台车式淬火炉（调质炉）主要用于高铬、高锰钢铸件、球墨铸铁、轧辊、钢球、45钢、不锈钢等淬火、退火、时效以及各种机械零件热处理之用。

工业电炉整槽注满新油之后，一般不宜马上就用于淬火。淬火油在生产、运输和倾倒过程中，总会带入少量空气。淬火油中溶解的空气和分散存在的气泡都会降低淬火油高温阶段的冷却速度；应当加以去除。气体在油中的溶解度是随油温的提高而降低的。提高工业电炉油温可以降低油的粘度而有利于气泡上浮。因此，可以用提高油温的办法来去除新油中的气体。粘度低的冷油，淬火炉哪家好，如今禹Y15系列油一般用80 的油温，保温循环二至三天。粘度高的油，如今禹Y35系列热油，必须把油加热到约120到140 保温循环三到五天。

WDH淬火炉-吴东炉业有限公司-扬州淬火炉由苏州工业园区吴东炉业有限公司提供。WDH淬火炉-吴东炉业有限公司-扬州淬火炉是苏州工业园区吴东炉业有限公司 (wdluye.cn) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陆经理。