

龙门吊 电动龙门吊制造商 金旭起重

产品名称	龙门吊 电动龙门吊制造商 金旭起重
公司名称	山东金旭起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰羊流工业园
联系电话	13468031899 18254811819

产品详情

在车卸龙门吊设备后，应做好相应的准备性工作，首先要将司机室与电柜之间的连接线贯通，由于司机室和电柜处于桥梁的zui前端位置，整顿好这两个机械配件后，电动龙门吊生产厂家，才能循序渐进安装桥上所有的正式电源线，这个步骤能够节省很多时间和精力。

安装到龙门吊的电气部分的时候，需要把闸刀开关打开，电动龙门吊制造商，并仔细检查各个部位的机械手柄是否都处于零位，所有的绝缘电阻和接地线路是否完好，电动龙门吊厂家，对于控制线路的电路检查，做到从零位到zui高dang位都是按逐渐升降的模式进行控制的，而且要反复核对控制线路的电流，不能出现错误回路或xu假回路的现象。

- 1、龙门吊维修电动机功率选择过大，其驱动力大于车轮与轨道间zui大摩擦力。
- 2、车轮的轮压过小。
- 3、制动器制动力矩过大，再加上制动时间少于3-4s，造成起重机制动时打滑。

要想消除龙门吊打滑的现象，首先必须分析产生打滑的原因，根据不同的原因采取相应的措施：

- 1、正确的选择龙门吊匹配的电动机，不宜过大也不宜过小。
- 2、正确计算龙门吊载荷能力和轮压承载能力，龙门吊维修保证车轮对轨面有足够的压力。
- 3、起制动时间必须适宜，一般小车启动时间为4-6s，制动时间为3-4s。

轨道的安装需要在坚固的水泥基础上进行，没有凹痕或松散的土壤。

在架设龙门吊租赁支腿的过程中，须使用起重机完成。吨位越大，起重机需要越大以匹配工作。

技术人员确定龙门吊租赁图纸后，基础完成后，安装开始;安装过程中须保持龙门吊租赁提升轨的高度，龙门吊，铺设过程也处于水平位置；使用汽车起重机提升是方便的。

龙门吊租赁跌落或移动导轨的过程很慢，并且须一步一步地进行站立腿的过程以避免人身伤害。需要起重机驾驶员，并且须紧密协调龙门吊租赁安装技术人员。在安装过程中，龙门吊租赁的技术要求须明确。这一点不能模糊。它不能用于速度和质量，导致后续使用中的问题。

龙门吊-电动龙门吊制造商-金旭起重(推荐商家)由山东金旭起重设备有限公司提供。山东金旭起重设备有限公司(www.jinxuqizhong.com)是山东泰安,机械加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金旭起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金旭起重更加美好的未来。