

医院专用门颜色 湖南医院专用门【火龙门业】价格优惠

产品名称	医院专用门颜色 湖南医院专用门【火龙门业】价格优惠
公司名称	浙江火龙工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县白洋街道深塘村（浙江万吉工贸有限公司内）
联系电话	暂无

产品详情

浙江火龙工贸有限公司专业生产防火门，钢质防火门，防盗门，医院专用门以及学校专用门，欢迎您的咨询和订购！！

- 1、正常使用医院门时，切忌在门上悬挂重物或让小孩悬在门扇上玩耍，以免减少使用寿命。
- 2、开启与关闭门扇时，切忌用力过猛，或开启角度过大，这样不仅会损坏医院门，严重时还会伤及人身安全。
- 3、不可长时间使医院门处于潮湿的环境中，以免产品变形。门扇内外温度、湿度不可有较大差别，以免医院门翘曲变形、开裂。
- 4、医院门溅上水应用干布擦拭干净，以免产生布局膨胀。
- 5、擦拭玻璃时不可用力过猛，以免使玻璃破损，伤及人身。
- 6、清除医院门表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏、肥皂水或家具专用清洗剂，去污迹后再干擦。
- 7、注意浸过中性试剂或有水分的布不要在医院门表面长时间放置，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。
- 8、合页、锁经常活动的配件，发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫，医院专用门定制，不可随便注油。

浙江火龙工贸有限公司是一家专业生产钢木室内门的室内门龙头企业。公司坐落在中国门业之都--浙江武义，这里交通方便，环境幽雅，人杰地灵。公司从创办到现在已经初具规模，拥有现代化标准厂房20000平方米，员工500多人。公司依托当地的有利资源，借鉴其他优良企业的制门工艺，引进全套先进的液压、木工机械、喷绘、流水线设备，开发研制了新一代室内门-"火龙"室内钢套门。

我公司生产的医院专用门所使用的材质:

为了满足医院公共场所的需要，选用hpl抗1菌防火板材，以达到医院所要求的防火阻燃，紫外线照射不会褪色，耐磨耐刮，高硬度的特点。hpl防火板材，是将bio抗菌物质融合在原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过三聚青胺与酚醛树脂的浸渍工艺，医院专用门生产厂家，高温高压成。

一、门板覆面树脂防火抗菌板

- 1、表面材质为热固化高密度树脂材料，无毒环保、无甲醛、笨(可做眼镜片、餐具等)
- 2、强耐磨(硬度可达6500转)
- 3、bio矿物质抗菌
- 4、耐酸碱
- 5、防火(防火等级达到二级)
- 6、防紫外线，不变色
- 7、防静电
- 8、色彩艳丽丰富

二、坚固耐用，门板覆面cpl防火抗菌板1、表面材质为热固化高密度树脂材料，无毒环保、无甲醛...。医院专用门的寿命长短，不仅和我们挑选的质量有关，和医院门的日常清洗与保养也是有重要关联的。医院门的清洗与保养，可以有效的提高医院门的使用效果和使用年限，让我们的环境更舒适。。医院专用门选材向来重要，尤其是面板，抗倍特板成为大多数医院专用门厂家首选板材之一，是有原因的。抗倍特板是一种实芯的，极其耐用的建筑装饰板材。它与生俱来的防水、防潮、耐火、耐磨、耐冲击、持久抑菌等优越性能尤其适合被应用在工业、医疗、化学、商业、教育等重负荷领域。。为了满足医院公共场所的需要，选用hpl抗菌防火板材，以达到医院所要求的防火阻燃，紫外线照射不会褪色，耐磨耐刮，高硬度的特点。hpl防火板材，是将bio抗菌物质融合在原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过三聚青胺与酚醛树脂的浸渍工艺，高温高压成。

三、对易撞部位加设特致不锈钢防撞带，钢质含量更高，与胶质防撞带相比，不老化、不变色、不变形、不掉渣脱落，更坚固耐用。

浙江火龙工贸有限公司专业生产防火门，湖南医院专用门，钢质防火门，防盗门，医院专用门以及学校专用门，欢迎您的咨询和订购！！

表材防火抗菌板或CPL抗菌板，具有抗菌性能，满足医院高标准卫生要求，内部骨架铝合金做基材，内衬蜂窝网格密度板或其它环保材料，其优点是重量轻，环保。门整体强度好，耐冲击，握钉力强，稳定性好，对合页质量要求不高。

医院专用门颜色-湖南医院专用门-【火龙门业】价格优惠(查看)由浙江火龙工贸有限公司提供。浙江火龙工贸有限公司(www.huolonggm.com)是从事“防火门,防盗门,学校专用门”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:涂卫中。同时本公司(www.huolonggm.com)还是从事医院门厂家,医疗门厂家直销,钢质防火门品牌的厂家,欢迎来电咨询

。