

## 环氧地坪漆批发【润龙包工包料】平顶山环氧地坪漆

产品名称	环氧地坪漆批发【润龙包工包料】 平顶山环氧地坪漆
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

### 产品详情

我们知道，环氧地坪漆在生活中需要经常性的保养，不然会减少使用寿命，那么环氧地坪漆怎样在日常生活中提升寿命呢？下面就让我们来了解一下吧。

- 1、环氧地坪漆需经常性的定期维护清洁，这样既可以使环氧地坪漆保持美观清洁，也可以除去环氧地坪漆上可能存在的、会刮花漆膜的坚硬颗粒，避免环氧地坪漆划伤。
- 2、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏环氧地坪涂层。
- 3、一旦环氧地坪漆有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗入到水泥里，造成大面积涂料脱落。

【润龙涂料】生产的醇酸磁漆等，已有很多品种，产品以优良的品质、合理的价位、良好的使用效果，受到大家的信赖，我们期待各位的来电，希望我们能够共同进步。

为快速准确地选择适合的环氧地坪漆和涂层体系，使地坪设计方案在使用性、施工性、表面外观及经济

性等方面达到，我们建议在方案设计时考虑以下因素：使用性能要求

洁净度要求，对于洁净程度要求高的场所，宜采用自流平地坪，洁净度要求越高，自流平面层设计应越厚。

物理机械性能要求，地坪在使用过程中有哪些车辆行走，需承受多大载荷，会承受何种程度冲击，遭受何种程度磨损。

耐化学品性要求，在使用过程中会接触的化学介质种类、浓度及接触时间（短时接触、长时间浸泡等）。

【润龙涂料】坚持“以人为本，以诚信为先，以创造价值为荣”的核心理念，成为全体前进员工共同奋斗的主旨。

#### 地坪表面的处理

- 1、新竣工的水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、环氧地坪漆施工前清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。

【润龙涂料】坚持“以人为本，以诚信为先，以创造价值为荣”的核心理念，成为全体前进员工共同奋斗的主旨。