

# 木质纤维 苏州赛贸新材料科技1 木质纤维多少钱一吨

产品名称	木质纤维 苏州赛贸新材料科技1 木质纤维多少钱一吨
公司名称	苏州赛贸新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区创业街60号E幢1005室
联系电话	13915519449

## 产品详情

沥青混合料中木质素纤维和纤维性能对比，木质纤维成分，纤维沥青混合料是一种典型的有机材料与无机材料构成的复合材料，人们关注较多的是纤维沥青混合料的路用性能，木质纤维，但是纤维在沥青混合料中的适应性问题却没有引起人们的足够重视。对于热拌沥青混合料，沥青作为一种有机胶凝材料，施工温度不能超过200℃，添加材料在此温度下要求性能稳定，并且与沥青要有较好的相容性。本文将重点讨论不同类型纤维在热拌沥青混合料中的适应性问题。

广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、复纳新材 木质纤维木浆海棉、沥青道路等领域，对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。其技术作用主要是：触变、防护、吸收、载体和填充剂。

由于纤维结构的毛细管作用，将系统内部的水分迅速地传输到浆料表面和界面，使得浆料内部的水分均匀分布明显减少结皮现象。并使得粘结强度和表面强度明显提高，这个机理也由于干燥过程中张力的减少而明显起到抗裂的作用。木质纤维尺寸稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用

木质纤维（xylem fiber）是天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机絮状纤维物质，广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域。可用于制造中纤板，用于家居建材行业

木质纤维素是天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机絮状纤维物质，无毒、无味、无污染、无放射性。广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域，对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。

木质纤维-苏州赛贸新材料科技1-木质纤维多少钱一吨由苏州赛贸新材料科技有限公司提供。木质纤维-苏州赛贸新材料科技1-木质纤维多少钱一吨是苏州赛贸新材料科技有限公司（[www.cemotech.com](http://www.cemotech.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：康文善。

