

诸城宏康科技公司 高效斜管沉淀器报价 厦门高效斜管沉淀器

产品名称	诸城宏康科技公司 高效斜管沉淀器报价 厦门高效斜管沉淀器
公司名称	诸城市宏康环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市舜耕路104号
联系电话	15263677759

产品详情

斜管沉淀器设备特点与应用

一、设备特点：

- 1、结构简单无易损件，经久耐用减少维修。
- 2、运行稳定，容易操作。
- 3、动力少，节约能源。
- 4、占地少，投资省，上马快，效率高。
- 5、填料是六角蜂窝状斜管填料材质有聚，高效斜管沉淀器报价，玻璃钢等。
- 6、斜管倾角一般 60° ，根据需要可制成 50° ， 55° 等。
- 7、当斜管长度为一米时，有效负荷按 $2\sim 8\text{m}^3/\text{m}^2$ 设计。
- 8、适应性强，抗冲击负荷大能适应不同水质的处理工艺。

二、安装使用：

- 1.斜管安装时应用胶液或电粘接等方法粘接固定。平行板斜板则用支持架固定，波形斜板用穿心螺杆固定。
- 2.安装时倾斜方向不应使水流直冲斜管（板）。

- 3.定期冲洗，合理管理，降低因生物膜疯长引起堵塞现象。
- 4.斜管（板）平面不得承受集中负荷。
- 5.不得在安装有斜管（板）区域内使用明火。高效斜管沉淀器

斜管沉淀器工作原理

斜管（板）沉淀器，是在泥渣悬浮层上当安装倾角60度的斜管组建，高效斜管沉淀器生产商，使原水中的悬浮物，固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花，在斜管底侧表面积聚成薄泥层，依靠重力作用滑入泥渣悬浮层，继而沉入集泥斗，由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用，上清液逐渐上升至集水管逐渐排出、可直接排放或回用。诸城市宏康环保科技有限公司欢迎新老客户前来咨询选购。高效斜管沉淀器

- 1、 开启设备进水阀，开启进水隔膜泵，待水位到池中位时即可开动搅拌机并开始加入 PAC 和 PAM（混凝剂和絮凝剂）。每个调节池中都有两个浮球，一个高液位一个低液位。泵的启停根据调节池液位决定，厦门高效斜管沉淀器，高开低停。

- 2、 鼓风机：对两个调节池池分别进行曝气，曝气可以使调节池中的沉淀物不容易堆积起来。进水开启，曝气就不停，调节池到达低水位时，曝气关闭。也可以通过手动控制，根据污泥沉淀情况选择开启风机曝气。

- 3、 配药配置：PAC 浓度为 10%，PAM 浓度为 0.05% 较为合理（PAC，高效斜管沉淀器价格，PAM 的加药箱均为 250L，一箱水配 25KG 的 PAC，0.125KG 的 PAM）。高效斜管沉淀器

诸城宏康科技公司-高效斜管沉淀器报价-厦门高效斜管沉淀器由诸城市宏康环保科技有限公司提供。诸城市宏康环保科技有限公司（www.hkhzb.com）在污水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，诸城市宏康环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：康经理。