

硬质合金 长城自贡 YT15C125

| | |
|------|-------------------------------------------|
| 产品名称 | 硬质合金 长城自贡 YT15C125 |
| 公司名称 | 保定市宏峰机床工具有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地:长城自贡 牌号:YT15C125 主要金属含量:99 (%) |
| 公司地址 | 保定市莲池南大街635号 |
| 联系电话 | 0312-2059729 13503368859 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------|------|-----------|
| 产地 | 长城自贡 | 牌号 | YT15 C125 |
| 主要金属含量 | 99 (%) | 杂质含量 | 1 (%) |
| 粒度 | 1 (目) | | |

| 牌号 | 相当于iso | 密度(g/cm ³) | 抗弯强度(n/mm ²) | 硬度(hra) | 用途 |
|------|---------|------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| yt15 | p10 | 11.1-11.6 | 1180 | 91.5 | 适用于碳钢、合金钢半精加工和精加工。 |
| yt14 | p20 | 11.2-11.8 | 1270 | 91 | 适用于碳钢、合金钢的中低条件下的粗加工和精加工。 |
| yt5 | p30 | 12.5-13.2 | 1430 | 89.5 | 适用于碳钢、合金钢的中低速粗加工。 |
| yw1 | m10 | 12.7-13.5 | 1350 | 91.5 | 适用于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工钢材的粗加工和精加工。 |
| yw2 | m20 | 12.5-13.5 | 1450 | 90.5 | 适用于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工钢材的粗加工和精加工。 |
| yg6x | k10 | 14.8-15.1 | 1540 | 91 | 细颗粒合金，耐磨性较yg6高，使用强度近于yg6合金铸铁与耐热合金钢，也适于普通铸铁的精加工。 |
| yg6a | k10 | 14.7-15.1 | 1450 | 91.5 | 细颗粒合金，耐磨性好，适用于冷硬铸铁、有色金属的精加工；亦适于淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。 |
| yg6 | k15-k20 | 14.7-15.1 | 1600 | 90 | 耐磨性较高，适用于铸铁、有色金属及合金、非金属材料的半精加工和精加工。 |
| yg8 | m30 | 14.6-14.9 | 1750 | 89 | 使用强度高、抗冲击、抗震性较yg6好，但耐磨性较低。适用于铸铁、有色金属及合金、非金属材料。 |