

硅油离型膜 离型膜 道明新材料平整度高

产品名称	硅油离型膜 离型膜 道明新材料平整度高
公司名称	浙江道明新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县湖镇沙田湖开发区腾昌路1号
联系电话	15257011129

产品详情

浙江道明新材料有限公司专业生产【离型膜】、【离型纸】、【格拉辛离型纸】、【CCK离型纸】、【淋膜纸】等。现有标准厂房100000平方米，实力雄厚，自产自销，质量好，交货快，价格优。

离型膜可以广泛应用于IT电子、半导体、家电制造、印刷、包装、绝缘、软性线路印刷、显示器、印刷胶片、窗膜、保护膜、电容膜、电机垫片等。

浙江省道明新型材料有限责任公司专业生产制造【离型膜】、【离型纸】、【格拉辛离型纸】、【CCK离型纸】、【淋膜纸】等。目前工业园厂房100000平米，整体实力雄厚，生产加工，性价比高，供货快，价钱优。

PET离型膜与胶粘制品复合型时离型膜无转移状况、清除了有机硅树脂离型膜迁移到其所紧靠的原材料上来的安全隐患;而且PET离型膜单双面或两面镀层企业总面积净重的误差值十分小;基膜具备出色的冲击韧性和有机化学特性，恶劣天气标准外有很高的可靠性和极长的储存限期。

浙江道明新材料有限公司专业生产【离型膜】、【离型纸】、【格拉辛离型纸】、【CCK离型纸】、【淋膜纸】等。现有标准厂房100000平方米，实力雄厚，自产自销，质量好，交货快，价格优。

离型膜性能：

1. 没有迁移现象，消除了硅树脂离型膜转移到其所紧贴的材料上去的危险；
2. 离型膜单面或双面涂层单位面积重量的允差非常小；
3. 基膜具有优异的机械强度和化学性能；
4. 在极端条件天气下有很高的稳定性，在较长时间内耐高温性可以达到130 左右，在1个小时内可以达到180 左右；

5. 较长的保存限期；

6. 背胶类离型PET以硅的移动性和加热后的剥离力的变化分为轻剥离型、中剥离型、重剥离性，并可根
据要求控制离型力，耐热性能良好。