

# 演出桁架厂家 樟树桁架 江西欣艺桁架规格报价

产品名称	演出桁架厂家 樟树桁架 江西欣艺桁架规格报价
公司名称	南昌市西湖区欣艺气模广告展示器材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝开发区富山一路1号
联系电话	18579103380 18579103380

## 产品详情

### 背景桁架搭建注意事项

一、会议背景板搭建呈现褶皱 一旦背景板喷绘呈现褶皱，让人看着极不温馨。同时还对会议规格、层次和形象等产生极大的影响。任何一位观众或嘉宾进入会场的眼永远都是先看背景板，若有褶皱，他们会以为主办方不认真看待，或不专业，或做事情太不认真.....对此次会议首先心理睬先打个折扣。普通会议，多采用宝丽布喷绘制造，经济实惠，制造时间短，金属桁架的搭建悬挂烦琐，拆卸更容易。会后不用，直接让搭建方处置。基于这些缘由，采用宝丽布喷绘制造没有问题，关键是要做好细节工作，铝合金桁架生产厂家，根本保证桁架搭建的背景布平，不呈现褶皱。

二、背景桁架搭建拼接痕迹明显 有时，大型会议的背景板很大，喷绘机器无法整块喷，这样只能采用拼接方式。一些会议的背景板上，呈现很明显的拼接痕迹，整个画面错位。

### 铝合金舞台桁架价格

报价如下：铝合金桁架 300\*300mm 260/平方米

铝合金拼装舞台 1.22m\*2.44m\*0.6-1.2m高（高度可8节） 360/平方米

背景架 200\*200mm 120/套

坚持以质量求生存，樟树桁架，以服务求发展为原则。

质量标准：

1、舞台每平方米静止荷载能力不低于800公斤；

- 2、舞台搭建后，在舞台任意侧立面宽度加40kg/每米水平推力，其舞台摇晃度部大于30m；
- 3、所有舞台铝合金主管直径为50mm × 壁厚4mm，材质为 6062 6082；
- 4、所有舞台面板材料为多层木板，厚度为18mm，防滑层。

### 钢筋桁架楼承板的装配程序及方法

- 1、摆设装配支架，保证间距1米，高度一致，同一直线。
- 2、将对应《钢筋桁架楼承板装配图》中的钢筋桁架依次放在装配支架的V槽内，确保钢筋桁架一端对齐。
- 3、检查钢筋桁架腹杆筋顶部的直线度，使腹杆筋顶部位置在同一直线上。
- 4、将对应的模板搬到已校准腹杆筋顶部直线度的桁架上，模板方向应正确，模板端部与钢筋桁架端部尺寸应符合装配图要求。
- 5、检查模板安装孔与腹杆筋位置适当后，穿入联接件并锁紧。联接件安装顺序应先将四角对称固定，铝合金舞台桁架批发，然后固定中间，演出桁架厂家，再固定其它安装孔。
- 6、联接件安装完后检查有无漏装、松动、密封垫使用错误，反面弯钩是否锁紧桁架腹杆筋等情况，确认符合要求后书写板号。

演出桁架厂家-樟树桁架-江西欣艺桁架规格报价(查看)由南昌市西湖区欣艺气模广告展示器材销售中心提供。南昌市西湖区欣艺气模广告展示器材销售中心（[www.jxxyqm.com](http://www.jxxyqm.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欣艺气模——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市小蓝开发区富山一路1号，联系人：李经理。