

柔性纤维打包带 透明纤维打包带选锐创 唐山纤维打包带

产品名称	柔性纤维打包带 透明纤维打包带选锐创 唐山纤维打包带
公司名称	天津锐创包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园A区18号
联系电话	15822708780

产品详情

天津锐创包装为您推荐明星产品《PP——PET打包带》

特点（1）抗拉力强，既有钢带般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性，更能确保产品的运输安全。（2）延伸度小，伸长率仅是聚丙烯带的六分之一，能长时间的保持拉紧力。（3）耐温性强，柔性纤维打包带，熔点为260度，120度以下使用不变形。（4）安全性好，无钢带生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴。（5）经济效益佳，1吨PET打包带的长度相当于6吨钢带，每米单价比钢带低40%以上，能为用户降低成本。

天津锐创包装为您推荐明星产品《PP——PET打包带》

PET塑钢带PET塑钢带塑钢带（又称PET带）是国际上流行的替代钢皮带的新型捆扎带，广泛应用于钢铁、铝材、化纤、棉纺、纸业、金属制罐等行业。延伸率小：伸长率仅是聚丙烯（PP）带的六分之一，能长时间保持拉紧力。耐温性强：熔点为260度，120度以下使用不变形。柔韧性好：无钢皮带的锋利边缘，操作安全，既不伤手也不损坏被捆物体。美观不生锈：无钢皮带生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴。

天津锐创包装为您推荐明星产品《PP——PET打包带》

PP打包带PP打包带的制作工艺，出口纤维打包带，首先是挤出机温度控制，一般在250~280。接下来是冷却，19mm纤维打包带，带料出机头后温度很高，要立即进入水中冷却，因为对等规聚丙烯在急冷的情况下容易生成酝晶结构，酝晶分子结构较疏松。容易拉伸取向，获得高质量的产品。然后是拉伸，拉伸的目的是为了提高打包带的纵向强度，减少伸长率。拉伸必须在沸水中进行，一般采用一次拉伸。最后是压花，拉伸后的打包带经过两个带花纹的压辊，便被压上花纹，唐山纤维打包带，其作用是在使用中增加摩擦，不打滑，从外表上看美观大方。

柔性纤维打包带-透明纤维打包带选锐创-唐山纤维打包带由天津锐创包装机械有限公司提供。天津锐创包装机械有限公司（www.tjrcbz.com）在包装制品配附件这一领域倾注了无限的热忱和热情，锐创包装一

直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马燕。