

泰安广告屏 浩然电子 广告屏

产品名称	泰安广告屏 浩然电子 广告屏
公司名称	山东浩然电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南湖大街巨菱枫景园小区南门
联系电话	15588593588

产品详情

亮度：室内表贴技术都属于扫描驱动，亮度要求一般是1600CD/m²以上，在半户外，泰安广告屏，或者室内靠窗的位置则一定要选择亮度大于2500CD/m²甚至更高亮度的型号。

视距及效果：以前舞台、会场及各类活动所用的背景大屏幕一般都是P5或者更粗显型号。一般观看着位于10M左右都能清楚看清画面，只是走近两步就尴尬出现满屏的颗粒点。如今各类演艺事业发展迅猛，室内LED显示屏一般选用P3和P4型号，高清方面就是P2.5。

1.高亮度、高对比度：DID液晶拼接屏具有更高的亮度，差异于一般TV和PC液晶屏TV或PC液晶屏的亮度一般只要250~300cd/m²，而DID液晶屏的亮度能够到达700cd/m²以上。DID液晶拼接屏具有1200：1的对比度，乃至达10000：1对比度，比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上是一般背投的三倍。

2.得益于为DID产品专业开发的颜色校准技能，通过这个技能，除了对静止画面进行颜色校准外还能对动态画面进行颜色的校准。这样才能保证画面输出的和安稳。在颜色饱和度方面，DIDLCD能够到达80%-92%的高五颜六色饱和度，广告屏，而现在一般CRT的五颜六色饱和度只要50%左右。

户外LED显示屏(模组)日常维护说明

1、多块模组连续不亮或有异常：检查信号方向块不正常模组的排线和电源线是否接触良好，led广告屏，如模组无LED亮，则表明无电源输入，请检查电源部分（可用万用表检查），如出现花色（有色彩混乱的亮点）则表明模组无信号输入，请检查块不正常模组的排线的输入端是否接触紧密，可多次拔插测试，如问题依旧可以调换新的排线。

2、单模组不亮：检查该模组的电源供应是否良好，电子广告屏，主要是检查模组上的电源插座是否有松动。如整块模组出现颜色混乱或者色彩不一致（但有信号输入，有正确的画面）则为信号传输排线接触不良，重新插拔排线，或者更换测试过的排线。如更换良好的排线仍有同样问题，请察看PCB板的接口是否出现问题。

3、单灯不亮问题检测方法：用万用表检查LED是否损坏，如果灯坏了就按下面第5项换灯。具体测灯方法：把万用表打到电阻X1档，指针式万用表黑表笔接LED的正极，红表笔接负极（数字表黑笔接负，红笔接正），如果LED亮，所测的灯是好的，如果灯不亮，所测的灯是坏的。

泰安广告屏-浩然电子-广告屏由山东浩然电子有限公司提供。“LED显示屏，广告牌，楼体亮化”就选山东浩然电子有限公司（sdhrxsp.com），公司位于：泰安市南湖大街巨菱枫景园小区南门，多年来，浩然电子坚持为客户提供好的服务，联系人：乔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浩然电子期待成为您的长期合作伙伴！