

## ETPU美国陶氏LGF40 40%长玻璃纤维

产品名称	ETPU美国陶氏LGF40 40%长玻璃纤维
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	56.00/千克
规格参数	品牌:美国陶氏 型号:LGF40 性能:40%长玻璃纤维
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应ETPU美国陶氏LGF40 40%长玻璃纤维

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786  
期待您的咨询

供应ETPU美国陶氏LGF40 40%长玻璃纤维

供应TPU美国陶氏2103-80AE,2103-70A,2355-85ABR；2102系列；

供应TPU台湾亿何:785AE-798AE、164D-171D；

供应TPU台湾南亚：95A-60D；

供应TPU南韩：95-98A、60D；

供应TPU台湾虹溢：85-95AI、AE、AT；

供应TPU古德里奇：58887、54610、58213；

供应TPU美国诺誉54630，GP85AE；

供应TPU,6386A,5377A挤出级注塑级德国拜耳聚醚型(电缆套塑,表带)；

供应TPU,3695AU,985U耐候级德国拜耳挤出注塑抗水解(98,85度)；

供应TPU,1180A,1185A，1190A，1195A挤出级注塑级德国巴斯夫聚醚型；

供应TPU,685A,690AU挤出级注塑级德国巴斯夫透明规格；

供应TPU,460,445注塑级德国拜耳抗油和油脂(97,93度)；

供应TPU,385E,DP9370A挤出级注塑级德国拜耳；

供应TPU,453耐磨级德国拜耳注塑(97度)；

供应TPU德国拜耳Desmopan 3055D特性：通用级，ISOTHANE 3000系列属于聚醚型TPU树脂，它们具备有优异之耐水解性、抗菌性以及耐低温特性，适用于射出、吹膜以及押出等用途。适用于垫片、轴承、胶皮、薄膜、管件、电源电线、运动鞋底、运动器材以及机械零件等。

TPU为热塑性聚氨酯，有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽（70HA-60HD）、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。TPU品牌牌号众多，质量参差不齐，选择TPU时最好经过详细的评估论证，否则不能得到性价比最优的结果