

地铁施工基坑护栏边框围栏网电梯井口防护厂家

产品名称	地铁施工基坑护栏边框围栏网电梯井口防护厂家
公司名称	衡水市辰帆金属制品有限公司
价格	45.00/套
规格参数	品牌:辰帆 型号:hlw-06 产地:衡水
公司地址	工业新区宝云大街469号
联系电话	15297652603

产品详情

辰帆基坑护栏产品特点：1. 采用国标钢材制作，牢固稳定，经久耐用。2. 焊接牢固，坚韧稳定；设计合理，安装快速便捷。3. 自动高温烤漆工艺，产品颜色鲜艳，日晒雨淋不褪色。4. 扫脚线、警示语采用喷印技术，更加醒目、美观，提升文明工地形象。5. 可重复利用，降低客户成本。6. 产品尺寸、款式、颜色等均可按客户的需求定制基坑护栏应符合下列规定：1.防护栏杆高度不应低于1.2m；2.防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3 m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2 m~1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m；3.防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于10mm；4.防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度；5.基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求。