

河北非固化橡胶沥青防水涂料施工图片新价格「在线咨询」

产品名称	河北非固化橡胶沥青防水涂料施工图片新价格「在线咨询」
公司名称	潍坊市龙厚防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13407910997

产品详情

防水涂料施工准备：

1、仔细检查防水层的基层，认真处理缺陷，并清理干净。

(1)基层应平整、光滑、不起砂、不起皮，有一定强度，排水坡度符合设计要求，阴阳角应做成直径不小于30mm的圆角或坡角。

(2)若基面干燥，必须事先预湿基面，保持基面湿润，但不能有明水存在。

(3)基层的缺陷应先进行处理后方可继续施工。不平整、凹坑、积水时，可用德高合成乳胶水泥砂浆填平找坡。表面起皮应铲除。

2、旧防水层的返修，应将基层上的粘附物清理干净，铲平。旧防水层表面平整，材料未失效，并与K11防水浆料相容的可直接在上面继续施工。

非固化橡胶沥青防水涂料与空气长期接触后不固化，不溶于水，粘结强度高，能适应复杂的施工作业面；并可自动找寻漏水部位修复已损坏的防水层，永防漏；不含溶剂，满足国家安全、环保的要求。

优异的基层适应性:材料可很好的适应结构变形，当基层开裂、拉伸防水层时，由非固化橡胶沥青防水层吸收应力，封闭基层的微细裂缝，确保整个防水系统长期保持完整性。

防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防水膜。产品特点：1能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工。2与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强。涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉强度高。3绿色环保，非固化橡胶沥青防水涂料施工图片，无害无味，无污染环境，对人身无伤害。耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。

河北非固化橡胶沥青防水涂料施工图片最新价格「在线咨询」由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。潍坊市龙厚防水材料有限公司（www.longhoufangshui.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tianlifangshui.com）还是从事聚氨酯注浆液，进口注浆液，山东注浆液配方的厂家，欢迎来电咨询。