

# 环氧地坪漆厂家 四川环氧地坪漆 众源地坪

产品名称	环氧地坪漆厂家 四川环氧地坪漆 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

## 产品详情

环氧地坪漆变色的防止1、环氧地坪漆在施工前要充足拌和匀称。复清漆中几类颜料的相对密度不一样，在存储中质量大颜料慢慢下移，环氧地坪漆厂家，质轻颜料慢慢上调，应用时如未充足拌和匀称，环氧地坪漆施工工艺，施工之后和本色不符合。2、金属材料颜料应与清漆散装。金属粉颜料在存储中，受漆中残留矿酸酸的浸蚀，将会发乌变绿。3、酸值高的建筑涂料不适合用不锈钢桶包装。酸值较高的清漆非常容易与铁制涂料桶产生放热反应莽撞清漆清晰度减少，色调变深。4、依据必须挑选涂料配方中的环氧树脂和颜料。建筑涂料中某些颜料的耐光性和耐温性不太好，一些环氧树脂耐老化较弱，碰到光非常容易黄。5、在涂料配方设计方案时要留意不可以应用能与环氧树脂或改性剂产生放热反应的颜料。在施工调色时禁止不历经实验，就随便将二种不一样种类的建筑涂料配搭混和调色应用。料中一部分颜料会产生化学反应，丧失颜料具有的上色力，造成退色或变色。如带有铁蓝的深蓝色或翠绿色漆，在存储全过程时会退色，但施工后曝露在气体中的颜料会慢慢修复。

## 水性环氧地坪的优势

双组分反应性涂料都有一个适用期的问题。由于水性环氧树脂体系与溶剂型环氧树脂体系的固化成膜机理有所不同，因而适用期的判断准则也不完全相同。对溶剂型环氧树脂体系，体系的粘度随搁置时间的延长而不断增大，故该体系的适用期可用粘度随时间的变化来表示，即从两个组分混合至体系粘度增大到无法施工的时间。但对水性环氧树脂体系，则不能用体系粘度随时间的变化来判定，环氧树脂乳液以及相应配得的清漆都会显示出触变性和假塑性，属于典型的水分散体系。水性环氧树脂涂料的两个组分混合后体系粘度变化比较复杂，有的体系的粘度随搁置时间的延长逐步增加，水性环氧地坪漆，而有的体系粘度在两个组分混合后迅速下降，并在较长时间内基本保持不变。

环氧地坪：大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案：

如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。

施工工艺：

- 1、基面处理；
- 2、涂刷封闭底漆；
- 3、批刮腻子；
- 4、打磨、吸尘；
- 5、涂刷色漆；底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，四川环氧地坪漆，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘
- 6.填补处理用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处
- 7.批刮中层
- 8.上环氧树脂面漆
- 9工程养护

环氧地坪漆厂家-四川环氧地坪漆-众源地坪由武汉市洪山区星冠墙纸地毯经营部提供。环氧地坪漆厂家-四川环氧地坪漆-众源地坪是武汉市洪山区星冠墙纸地毯经营部（[whxgqzdt.tz1288.com](http://whxgqzdt.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。