

台车式连续光亮退火炉 苏州晨光电炉 台州台车炉

产品名称	台车式连续光亮退火炉 苏州晨光电炉 台州台车炉
公司名称	苏州晨光电炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市官渎里娄花中街85号
联系电话	13306138858

产品详情

台车炉的性能特点：

- 1:炉门升降采用电动结构，燃气台车炉，设有炉前按钮，操作方便.
- 2:台车炉壳体由型钢和钢板焊接而成，外形美观坚固.
- 3:本台车炉主要用于金属零件正火、调质、回火等热处理之用.
- 4:炉衬材料采用硅酸铝纤维结构，台车采用重质和轻质砖.保温性好，节能.
- 5:温控采用智能数字显示仪表，对炉温进行控制，选用中园图自动记录仪，对炉温进行自动记录和超温报警.

炉底板：采用耐热铸钢件，台车式连续光亮退火炉，长期使用温度 950 ，确保在使用中不变形、不氧化、不开裂。可防止工件氧化皮脱落后掉在台车上加热元件安装槽内而造成短路损坏加热元件。

台车牵引机构：台车牵引力为1台减速机，由减速机带动链轮转动，链轮再连接台车上的齿轮，从而带动台车移动。进出炉都设有双保险限位机构和连锁机构。

加热元件：台车上安装有波纹状电阻带作为加热元件，材质采用0Cr25Al5高电阻合金材料，加热元件的电源接入为滑触线送电方式。

一般台车炉外壳由钢板和型钢焊接而成，电炉炉衬材料采用超轻质0.6g/cm 节能耐火保温砖砌筑，夹层

置硅酸铝纤维毡保温，炉壳与炉衬硅1铝钎夹层之间填充膨胀至石粉保温，炉口采用重质防撞砖、台车面层重质高铝防压砖。电炉炉体与台车之间采用迷宫式耐火材料砌筑外。本电炉加热元件均为螺旋状发热体，搁置在炉侧搁丝砖及台车砌体上，加热元件材料为国际通用0Cr25Al5，台州台车炉，元件最高使用温度1200 。

台车炉

为提高炉温均匀性，电炉采用多区加热，并在炉门和后墙上布置加热元件，加热元件布置图及接线图，电阻丝绕制成形图均附在技术文件中，应妥善保管，以便将来维修更换。

大功率电炉配套多支热电偶、多根补偿导线、分别与多台电柜的仪表配合使用。

台车炉出厂时配套自动控温柜、热电偶、补偿导线、炉底板一套、炉外轻轨。用户自备安装用所有连接导线、埋地下水管等，供方派人指导安装接线及调试。

我们始终坚持以满足客户需求，为客户创造价值的理念，以质量求生存，全纤维台车炉，靠科技促发展的企业宗旨，坚持走引进消化吸收再创新的发展思路，成功研发出了一批具有国际先进水平的电炉设备。本公司生产的设备以先进的技术、可靠的质量得到了国内外客户的一致认可。良好的口碑、越来越多的客户及合作伙伴也促进了公司规模较快地发展，不断丰富产品结构、越来越多的新产品问世，较大地提高了国内热处理行业设备水平。

欢迎各界朋友莅临苏州晨光电炉制造有限公司参观、指导和业务洽谈。

台车炉

为提高炉温均匀性，电炉采用多区加热，并在炉门和后墙上布置加热元件，加热元件布置图及接线图，电阻丝绕制成形图均附在技术文件中，应妥善保管，以便将来维修更换。

大功率电炉配套多支热电偶、多根补偿导线、分别与多台电柜的仪表配合使用。

台车炉出厂时配套自动控温柜、热电偶、补偿导线、炉底板一套、炉外轻轨。用户自备安装用所有连接导线、埋地下水管等，供方派人指导安装接线及调试。

台车式连续光亮退火炉-苏州晨光电炉-

台州台车炉由苏州晨光电炉制造有限公司提供。苏州晨光电炉制造有限公司（www.szdianlu.net）是江苏苏州,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在晨光电炉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晨光电炉更加美好的未来。

