

易事特UPS电源EA9020H三三20K 长机价格

产品名称	易事特UPS电源EA9020H三三20K 长机价格
公司名称	嘉德恒电（北京）电源科技有限公司
价格	22350.00/台
规格参数	品牌:易事特 型号:EA9020H 功能:不间断供电
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D10476
联系电话	010-57496116 18511918159

产品详情

:

型号	EA9010(3/3)	EA9015(3/3)	EA9020(3/3)	EA9030 (3/3)	EA9040(3/3)	EA9060(3/3)
标称容量	10KVA	15KVA	20KVA	30KVA	40KVA	60KVA
输入						
额定电压	360/380/400/415Vac					
电压范围	204~520Vac , 负载 50%					
	242~520Vac , 50% < 负载 70%					
	304~520Vac , 70% < 负载 100%					
相数	三相五线(3 +N+PE)					
额定频率	50/60Hz自适应					
频率范围	40~70Hz					
功率因数	0.99					
总谐波失真 (THDi)	3%					
旁路电压范围	-40%至+20%可设置					
输出						
输出频率	市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz					
稳压精度	± 1%					
输出功率因数	0.9					

动态电压瞬变范围	± 5% (0~100%负载变化)					
电压直流分量	< 100mv					
电流峰值系数	3:1					
频率跟踪速率	1Hz/s					
锁相精度	1° (稳态下)					
逆变过载能力	102% < 负载 127% , 10分钟转旁路 ; 127% < 负载 150% , 1分钟后转旁路 ; 负载 > 150% , 0.5秒转旁路					
旁路过载能力	150% , 长时间运行 ; > 150% , 持续10秒					
切换时间	0ms					
系统						
整机效率	93%					
电池节数	12V 32节 (政府两组电池 , 每组1+节 ; 同时支持34、 36、 38、 40节) , 标机10KVA内置32节电池 , 15KVA、 20KVA、 30KVA标机内置64节电池					
最大充电电流	12A			24A		
最多并联台数	6台					
工作温度范围	0~40					
工作海拔高度	< 1500m (超过此告诉减额使用)					
工作相对湿度	0~95%					
储存温度	-25~55					
距离表面1m的噪音	< 60dB					
安全	EN62040-1-1					
静电释放	IEC61000-4-2 Level 3					
持续电磁敏感性	IEC61000-4-3 Level 3					
电压瞬闪兼容性	IEC61000-4-4 Level 3					
浪涌干扰	IEC61000-4-5 Level 3					
电磁干扰 (EMI)	EN62040-2 (> 25A) class A					
UPS机柜尺寸 (宽 × 深 × 高)	600 × 800 × 1360mm					
UPS机柜重量 (净重)	180KG	186KG	188KG	277KG	231KG	
颜色	黑色					
控制面板	5.7英寸多功能LCD触摸宽屏					
声音报警	电池模式报警 , 电池电量极低时报警 , 风扇故障报警等					
接口	USB、 RS232、 RS485、 干接点 (标配)					
选件	SNMP卡 , 并机板、 电池温度补偿					

