

志诺通风 壁挂式风机盘管 鄂尔多斯风机盘管

产品名称	志诺通风 壁挂式风机盘管 鄂尔多斯风机盘管
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

立式明装风机盘管

立式明装风机盘管具有效率高，能量足，风量大，噪音低，明装风机盘管，安全可靠，寿命长等优良特点。

立式明装风机盘管机组使用冷水时应不低于5℃，以防止结露；热水不高于80℃（常用60℃）。要求水质干净，为软性水质。建议机组运行温度 40℃，相对湿度 95%。

立式明装风机盘管广泛应用于酒店、写字楼、商场、医院、餐厅、展览厅等低噪声场所，更能满足人们对舒适性的要求。

风机盘管

风机盘管采用优质镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点。

性能特点：

风机盘管体积小：机体设计轻巧排水管及线路安装简便，左右接管及回风方式可随时变换，以配合现场情况机组能安装于任何空间场所

风机盘管效率高：先进的胀管工艺，保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触，传热性能好；

风机盘管噪音低：合理的风机与气流结构设计，优质的吸音保温材料，使机组噪音低于国家标准1-3dB(A)；

风机盘管能耗低：风机与换热器合理匹配，三档可调风量，使风机用电最省，卧式暗装风机盘管，风机

盘管是中央空调选购中广泛使用的末端设备，规范的全称是中央空调风机盘管机组。

风机盘管机组冷媒为循环水，供冷水可制冷，壁挂式风机盘管，供热水可制热。进水温度高低及水流量决定分析盘管机组的换热效率。

风机盘管有两个主要参数：制冷（热）量和送风量，鄂尔多斯风机盘管，故有风机盘管的选择有如下两种方法：

（1）根据房间循环风量选：房间面积、层高（吊顶后）和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量，即可确定风机盘管型号。

（2）根据房间所需的冷负荷选择：根据单位面积负荷和房间面积，可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。

确定型号以后，还需确定风机盘管的安装方式（明装或安装），送回风方式（底送底回，侧送底回等）以及水管连接位置（左或右）等条件。

志诺通风(图)-壁挂式风机盘管-鄂尔多斯风机盘管由德州志诺通风设备有限公司提供。德州志诺通风设备有限公司（shop1487783684272.1688.com）是从事“轴流风机,离心风机,排烟风机,风机盘管,新风换气机,风幕机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。