

食品杀菌机公司 食品杀菌机 北京得昊力

产品名称	食品杀菌机公司 食品杀菌机 北京得昊力
公司名称	北京得昊力新科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡镇石家营工业园区
联系电话	13793217507 13793217507

产品详情

灭菌机的维护保养故障排除

1、定期检查疏水器，以防蒸汽凝结水排除受阻。2、经常检查安全阀，压力表及温度表是否失灵。3、如发现供料泵泄漏严重应及时检修，必要时调换端面轴封件。4、如与均质机同时使用，食品杀菌机价格，可选作3WR-1.5型高压泵配套，并按说明书要求维护保养。5、如果在冬季停用期间有受冻可能地区使用本设备时，应把管道中的水排尽或用1%的碱液充满管子。6、管道的接头及旋塞应经常检查是否严密，不致泄漏或混入空气，因为物料中带入空气将会加速形成管壁积垢。7、设备不用时，蒸汽阀应开启，以利今后使用。8、供料泵的电机轴承应每年清洗，并更换润滑油，用量不能过多，只要充满轴承壳一半就行。9、供料泵不允许在无液体时空转。10、突然停电故障的排除。食品杀菌机

想要了解更多信息，食品杀菌机报价，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

超高温瞬时灭菌机原理及结构特点

液料由进料泵送入双套盘管内而得到预热，然后通过高压桶由于桶内充满蒸汽，管内液料已很快被加热，经保持三秒以上，液料中所含的菌立即被杀掉。此时液料的温度可从温度表中显示出来。热料出高温桶后通过双套盘管与冷料热交换获得冷却，食品杀菌机，因而出料温度可显著下降，一般情况下低于65℃，如某些物料下一步工序需要供给较高的温度，则可打开角式截止阀补充加热。如需继续冷却可接入冰水（1—2℃），出料是通过节流阀进行的，这个阀能使物料维持在一定的压力之下，使其沸点高于zui高加热温度，正常生产时将其进行调节，食品杀菌机公司，由泵之推力克服弹簧压力产生的“背压”控制流量，在洗涤时全部开启，循环贮罐可用来配制化学洗涤剂进行循环洗涤盘管壁面的积垢。

当处理高粘度物料时，可连接高压均质机。

当需要提高处理能力时，可用两台离心泵。

与物料接触部分，全部采用不锈钢制造，双套盘管用专用机床加工，同心度高。内表面光洁，从而使液料通过双套盘管时形成均匀的液层，加热十分均匀。食品杀菌机

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

杀菌机特点

- 1.系统配件皆选用性能好可靠性高的产品，系统设计高度重视安全，蒸气、热水、物料等都有压力保护措施和报警系统。
- 2.管式热交换器，物料和换热介质都在湍流状态工作，换热效率高，减少结垢，增长了杀菌机的连续工作时间。完全可与进口设备相媲美。
- 3.整个系统控制采用PLC及触摸屏界面操作，人机界面简单易懂，只需按动启动按钮，设备的CIP清洗、设备杀菌到物料(奶)杀菌整个过程实现全自动控制。
- 4.通过板式UHT杀菌机进行灭菌作业，可提高对物料的杀菌效率，不仅灭菌快速、高效，同时设备的能耗低，提高了企业的使用成本食品杀菌机

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

食品杀菌机公司-食品杀菌机-北京得昊力由北京得昊力新科技发展有限公司提供。北京得昊力新科技发展有限公司（www.dehaoli.com）是一家从事“红外线电脑超高温瞬时灭菌机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“得昊力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使北京得昊力在杀菌机、干燥机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！