

# 中学人造草坪建设 人造草坪建设 跑道施工厂家

产品名称	中学人造草坪建设 人造草坪建设 跑道施工厂家
公司名称	江苏方康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	15380902240

## 产品详情

### 1，塑胶跑道胶水介绍编辑

具有弹性好、耐磨、防滑、色彩美观、易于维护管理、不受气候影响等优点，具有良好的田径运动使用性能。

### 2，一：聚氨酯塑胶跑道的施工编辑

一般采用双组分工艺，幼儿园人造草坪建设，甲组分为端异的预聚物，乙组分为含羟基的组合料。目前国内塑胶跑道所用异预聚物大部分由T备，挥发度高，由备的预聚体在施工过程中会散发出有毒有害气体，对施工人员及周边环境造成危害。

### 塑胶跑道胶水[1]

基本条件要求 (a)、施工温度：地表温度应该在15—45度范围内。(b)、混凝土湿度(地表湿度)：5%以下或按塑料薄膜法测定，薄膜下不出现水珠或混凝土表面变黑。(c)、施工时间：选择晴朗、无雾、相对湿度比较小的天气。施工步骤(1)、按要求检验地基、处理地基并处理好伸缩缝。(2)、根据设计要求和施工方案中的塑胶使用配比，配置少量的塑胶，进行摊铺试验，以确定施工方案和检验地基的处理情况。

维护管理编辑塑胶跑道1、塑胶跑道铺设完工后，须要颐养7 - 10天后能够使用。

2、塑胶跑道在具有肯定排水设备的条件下，适应全天候运用。塑胶跑道作为运动练习、竞赛和学生静止及健身锤炼之用，不适作其它用处；

3、防止有害物资的净化，常常维持干净，人造草坪建设，防止猛烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准车辆行驶，中学人造草坪建设，堆压重物 and 犀利之物等(规范跑鞋除外)。运动必须穿专门的钉子鞋，钉子

长度个别不超越7毫米，跳鞋个别不超越11毫米。若钉子鞋带有较长的钉子时，则不许可在塑胶跑道上运用；

4、防止临时荷重；

5、防止烟火并隔离热源，防止接触化学药品、烟蒂及其它火种、净化物等。

6、应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面大批余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。

中学人造草坪建设-人造草坪建设-跑道施工厂家由江苏方康体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏方康体育设施工程有限公司（[www.jsfksport.com](http://www.jsfksport.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!