

# 海南CO2灭火 博海消防设备制造 CO2灭火系统

产品名称	海南CO2灭火 博海消防设备制造 CO2灭火系统
公司名称	无锡市博海消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区（钱胡路）恒源祥工业园恒新路11号
联系电话	13376205386

## 产品详情

产品特点：

二氧化碳灭火系统是应用二氧化碳气体作为灭火剂，依据防护区内可燃物种类，在规定的时间内，使二氧化碳浓度达到国家设计规范规定的灭火浓度，实施灭火。该灭火系统主要是利用窒息的作用进行灭火。

与其他灭火系统相比，能够扑灭固体深位火灾，并能设计为局部应用系统的灭火系统。

海烙二氧化碳灭火系统即可设计为启动瓶启动的灭火系统，也可设计为主动瓶启动的主从动灭火系统。

二氧化碳灭火系统采用称重装置进行检测瓶组是否泄漏，而不是使用压力表进行检测。

适用范围

低压二氧化碳灭火系统适用于图书库资料库、档案库、博物馆、发电机房、电力变电站、电力设施、数据处理中心、原料加工及成

品库房、液体储存区、通讯中心、微波站等大型空间建筑物内的重要场所。

3、低压二氧化碳灭火系统电厂运用原理介绍：

作为火力发电厂大型锅炉的燃料，原煤在进行研磨工序前被储存在仓库内。原煤遇热、挤压或摩擦后都有可能发生自燃。当自燃发生时，发生局部氧化，CO2灭火价格，即“热点”产生。如果未及时发现，煤仓中的氧气促使“热点”增长，氧化过程会使一部分气体挥发。在闭口式原煤仓库内，挥发性气体充

斥整个空间。

co监测系统提供仓库环境早期问题的指标。当原煤仓库内检测出co浓度升高，CO2灭火器公司，就表明有一部分煤正在发生氧化。操作人员监控co系统的变化，然后决定何时启动惰化系统。

原煤仓库惰化系统用于阻止氧化过程的进行。二氧化碳注入原煤仓库中氧气浓度降低，氧化率就会降低，热量就会散失。这样“热点”会被自然冷却，最终被扑灭。

低压二氧化碳灭火系统用于创建一个不易着火的环境，降低保护区域的失火隐患。

## 手提灭火器

电缆着火未停电时，人为发现后可以应使用干粉或1 2 1 1 灭火器进行扑救。断电后方可用具有导电性能的灭火剂类灭火器，如泡沫灭火器或水，其在灭火过程中有以下弊病：

灭火前提是电缆的初期火灾，必须有值班人员及时发现；

发生火灾后值班人员可能由于害怕、紧张不能正确使用灭火器，造成灭火失败。

部分灭火器需要断电后才能使用，海南CO2灭火，所以必须先断电，断电过程中火灾会进一步发展，很可能导致延误灭火的最佳时机。

电缆隧道内发生火灾烟雾缭绕，着火点如发生在电缆层隐蔽处，CO2灭火系统，灭火人员很难进入，很难找到着火点进行灭火。

在扑灭电缆夹层、沟道、通风不良场所的电缆火灾时，应戴上正压空气呼吸器；不停电灭火时应戴绝缘手套，并穿上绝缘鞋，需要很长的准备时间。

海南CO2灭火-博海消防设备制造-CO2灭火系统由无锡市博海消防设备制造有限公司提供。无锡市博海消防设备制造有限公司（[www.wxbhxf.com](http://www.wxbhxf.com)）在消防器材这一领域倾注了无限的热忱和热情，博海消防设备制造一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。