

大冶挤塑板厂家 金宇阳保温材料

产品名称	大冶挤塑板厂家 金宇阳保温材料
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

产品详情

1. XPS挤塑板的阻燃标准是什么？新的GB8624《建筑材料(制品)燃烧性能分级》标准目前正在修订中，大冶挤塑板厂家，并将很快推出。该标准使用新的欧盟标准。现行国家标准GB8624《建筑材料(制品)燃烧性能分级》标准规定，B2级是XPS挤塑板的最0低标准（氧指数 26）。2.

XPS挤塑板的阻燃标准是否在施工现场进行了测试？B2级（氧指数 26）是XPS挤塑板在实验室条件下根据国家标准的测试结果。它具有严格的测试条件，不能简单地理解为自熄火。在施工现场，许多人使用明火点燃直立（非倾斜）XPS挤压板的外立面（非角度），看它是否离开火源并自行熄灭。有一些方法可以从中学学习，但它在科学上并不严谨。

挤塑板

材料：聚ben乙烯泡沫塑料。性能：优良保温和抗压性能。特点：优质的憎水、防潮性。分类：膨胀性EPS和连续性挤出型XPS。

性能特点

1、优良的保温隔热性

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，领先优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚ben乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的最1佳之选。

2、卓越的高强度抗压性

由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到15

0~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

挤塑板

材料：聚ben乙烯泡沫塑料。性能：优良保温和抗压性能。特点：优质的憎水、防潮性。分类：膨胀性EPS和连续性挤出型XPS。

性能特点

1、优质的憎水、防潮性

吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚ben乙烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

2、质地轻、使用方便

XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

大冶挤塑板厂家-金宇阳保温材料(推荐商家)由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。大冶挤塑板厂家-金宇阳保温材料(推荐商家)是武汉金宇阳保温材料有限公司(www.jyybwcl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蔡总。同时本公司(www.wuhansnfb.com)还是从事武汉水泥发泡板，武汉水泥发泡板厂家，武汉水泥发泡板价格的厂家，欢迎来电咨询。