

# 多加宝印刷 击凸不干胶标签 铁岭不干胶标签

产品名称	多加宝印刷 击凸不干胶标签 铁岭不干胶标签
公司名称	东莞市多加宝印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区
联系电话	13570339159

## 产品详情

为了保证不干胶贴纸的印刷，印品质量，选择好的适合的油墨尤为重要，选择油墨适合也要考虑承印材料的类型，印刷的方式，以及客户的要求，要从多方面去分析。

(1)对于水性贴纸印刷油墨，pH值的控制相当重要，一般在8~9之间为宜。水性油墨pH值的改变也会引起黏度的改变，因此，在印刷过程中每隔一定时间就要向油墨中添加适量的PH值稳定剂。

(2)油墨黏度稳定是保证印刷品质量一致性的前提之一，油墨黏度过高或过低都不利于印刷，因此，对油墨黏度的控制相当重要。一般来说，在印刷过程中，随着油墨中水分和溶剂的不断挥发，油墨黏度会逐步提高，故应经常测量油墨的黏度，做好黏度变化记录，并及时予以调。

(3)油墨的干燥性对不干胶贴纸印刷也有很大影响，干燥过快容易引起图案变浅甚至干版现象；干燥过慢容易造成油墨粘连或印品粘脏。一般来说，油墨的干燥速度应当与印刷速度，印刷设备的干燥能力以及印刷图案的面积相适应。

随着中国零售业的飞速发展，击凸不干胶标签，国外零售业巨头纷纷进入中国，国内超市如雨后春笋般涌现，2004年全国前100位连锁超市的零售门店总数量达到2.5万多个，增长40%以上，各大超市对热敏标签的需求将只增不减。另外，未来企业将更重视物流控制来节约成本、提高效率，需要用热转印条码标签来控制生产管理、库存管理、质量跟踪等。所以可变信息打印标签会被更广泛的使用。

热敏标签主要使用在超市的电子秤中，局部uv不干胶标签，面材上的表面涂层通过和发热的炭头直接接触，因遇热发生化学反应变黑，从而显现要打印的文字。热转印标签主要用于物流中的各种信息及条码打印，主要靠打印机的炭头通过温度和压力将色带上的油墨转印到面材上实现信息转印。所以，热敏标签打印是一种化学变化，信息难以长时间保存或暴露在阳光下；而热转印标签打印为一种物理变化，可以在物流过程中较好地保存信息。

## 不干胶贴纸保存方法

任何东西，它都是有它特定的保质期。对于不干胶贴纸来说，它同样也是有它的存放的时间限制。放的时间太长，胶粘剂就会失效，铁岭不干胶标签，干硬失去粘性。那么不干胶贴纸的保持时间是多久呢?如何合理保持呢？

我们都知道合理的保存方法是可以保障不干胶贴纸的使用时间的，不干胶贴纸最主要是保存好它的胶粘剂，对于胶粘剂来说控制好温度是第yi步，丝印不干胶标签，所以正确的存放不干胶贴纸要求有合理的温度湿度控制，特别是不能受到强光的直射。经过合理的包装后存放。对于已经印刷好的不干胶贴纸要注意不要压得太重。太大的重量会造成贴纸之间的相互粘连，为以后的使用造成不便。平张的不干胶贴纸一定要整理整齐，以免卷角，影响上机器印刷，印刷厂遇到太翘的不干胶不建议上机，因为很可能损伤橡皮布。

按以上所讲方法保存东莞不干胶贴纸，只要不干胶本身质量过关的话，一般存放在两年以上。

多加宝印刷(图)-击凸不干胶标签-铁岭不干胶标签由东莞市多加宝印刷有限公司提供。多加宝印刷(图)-击凸不干胶标签-铁岭不干胶标签是东莞市多加宝印刷有限公司（[www.djb168.com](http://www.djb168.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张蕾。