

# 能安环保玻璃钢风机厂 湿帘冷风机 吉安冷风机

产品名称	能安环保玻璃钢风机厂 湿帘冷风机 吉安冷风机
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

## 产品详情

厂房降温设备冷风机的降温方式应因地制宜

冷风机是一种全新的不采用压缩机、工业冷风机无铜管、不使用冷媒的环保产品，冷风机内部构造的核心——蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）与主电机所耗能源只是中央空调耗电1/8，能真真正正的做到省电。

冷风机用户注意事项：

- 1、装机前请仔细阅读安装使用说明书。
- 2、控制箱切勿靠近火源安装，周围要求能防火、防潮。
- 3、主机安装应正确，冷风机支撑架焊接是否牢固。
- 4、风管、风口安装应符合要求，风管穿墙孔应密封处理等。
- 5、控制线、冷风机电源线连接应正确、可靠，走线应安全、美观等。
- 6、应安装进水过滤器及阀门、进水阀门应打开，冷风机应保证供水管内水压 1.5kg/cm<sup>2</sup>等。
- 7、检查排水阀固定及其工作电源线不应有松脱现象、特殊情况下应安装排水管。
- 8、初次开机时若风机反转，冷风机对三相电机来说则调换电源线相线即可，对单相变频电机可在控制屏上改写程序直接设置。

清洗冷风机的步骤，洗洗厂房降温效果更明显哦

为了保证大型工业风扇电机正常工作，除了按操作规程正常使用、运行过程中注意正常监视和维护外，还应该进行定期检查，做好电机维护保养工作，这样可以及时消除一些毛病，防止故障发生，保证电机安全可靠地运行。工业大风扇定期维护的时间间隔可根据电机的形式考虑使用环境决定，首先我们就需要检查一下电机，这时候要将各种电源插头拔下来，检查电机各处的线路是否畅通，线路的连接处有没有出现断开或者是短路的情况。

方法一：将电机中的每个螺丝都拧紧加固一下，因为机器在使用的过程中是有一定颤动的，螺丝也可能随之松动，如果不将松动的螺丝拧紧，很有可能会造成安全隐患。

方法二：电机中还有一些绝缘电阻，这些电阻也要检查一下是否管用，尤其是电阻的触头处，查看扇叶是否有裂纹，吉安冷风机，如果有裂纹不及时更换的话，风机使用中扇叶由于力的作用很容易飞出来。

方法三：风阀与机械内部的多个部分相连，这些相连之处也很容易产生松动现象，如果有螺丝脱落，要及时更换。

方法四：扇叶因为在使用时长期暴露在外面，工业冷风机，很容易沾染灰尘，所以要好好保养。

#### 风机水帘降温设备-环保空调降温原理-工业冷风机

环保空调冷风机可迅速改善厂房车间的岗位高温闷热异味问题，开启运行5分钟内便可降低车间温度4-10度左右。经过环保空调过滤降温后的空气，不但让人感觉非常凉爽，并且能净化车间空气，提高人体舒适度。冷风机可适当增加空气中的含湿量，减少机械生产过程中因为空气太干燥而形成的残次品，满足生产工艺要求。多采用水蒸发吸热制冷的技术，水在空气中具有蒸发能力，在没有别的热源条件下，水与空气间的热湿交换过程是空气将显热传递给水。

车间降温设备水帘风机使空气的温度下降，冷风机厂家，而由于水的蒸发，不但空气的含湿量要增加，而且进入空气的水蒸汽会带回一些汽化的潜热，当这两种热量相等时，湿帘冷风机，水温就会达到空气的湿球温度。只要空气不是饱和的，利用循环水直接喷淋空气就可以获得降温的效果，在条件允许的情况下可以降低室温。这种降温技术是一种环保高效而且非常经济的冷却方式。

能安环保玻璃钢风机厂(图)-湿帘冷风机-吉安冷风机由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司(www.jxytfsb.com)位于南昌市青山湖区高新大道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前能安环保在风机、排风设备中享有良好的声誉。能安环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。能安环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。