

高温实验箱式炉 上海箱式炉 实验电炉选上海昀跃

产品名称	高温实验箱式炉 上海箱式炉 实验电炉选上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

产品介绍

本系列双室箱式电阻炉是国家标准节能型周期式作业炉、超节能结构、采用复合炉衬结构、节电30%-40%，采用生产的耐高温加热元件挂具、自动密封炉门、安装简单、主要适用于金属部件的回火、时效加热，也可用于其它金属件的热处理使用。产品特点1.炉底由耐火砖、硅藻土砖砌成，侧墙采用轻质高铝耐火砖和硅酸铝纤维制品筑成复合炉衬，具有保温性能好、节能等特点；2.炉门衬采用全纤维结构，保温性能好；3.加热元件采用优质铁铬铝电阻丝绕制而成，电阻丝低表面负荷设计，使用寿命长；4.电气控制柜采用国际流行的GGD标准立式电控柜。

本系列高温箱式电阻炉可供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理加热用，高温炉还可用作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。结构特点：1.工作室为新型耐高温材料炉膛，加热元件采用特殊镍铬丝制作；

2.控制部件置于炉膛下部，避免炉温过高造成电器元件损坏；

3.采用杠杆外翻式炉门设计，方便操作；

4.炉膛与炉壳间采用高密度隔热保温材料，特殊的绝热设计，更gao xiao节能；

5.外壳多孔散热设计，令炉壳表面温度低；

6.温度控制系统数字显示，微电脑智能PID控制技术，控温精度高，具有超温报警功能；

7.外形整体设计新颖美观，实用性强。

箱式电阻炉主要适用于碳钢、合金钢等工件淬火、正火、退火、调质加热用。适用于各种小型零件、弹簧、模具热处理。采用新型节能炉衬，升温快，空炉损失小，较老产品节能20%以上。

箱式电阻炉的结构简介：

箱式电阻炉由炉壳、炉衬、加热元件、炉门及控制柜等部件组成。炉衬由0.6的超轻质耐火砖及耐火纤维等砌筑而成；加热元件是由高电阻合金丝绕制成螺旋状，安置在炉膛二侧，上海箱式炉，炉底后墙及炉门上。被加热工件放在炉膛内的炉底板上，炉门的升降是通过手摇链轮或机械传动来进行的，在炉顶上设有二支热电偶，箱式炉特点，一支作为检测炉温用，另一支作为超温保护用。

箱式电阻炉的特点：

1. 电炉装载量大、生产率高，特别适用于小、中型机件的热处理加热用，节能箱式炉，节能达20%，炉温均匀，数显表自动控制炉温，高温实验箱式炉，精密高；
2. 电炉装御料方便，操作条件好；
3. 炉门与炉体的密封为自动密封，无需人工密封
4. 箱式电阻炉设有连锁保护装置，可防止因误操作而发生的故障及事故。

高温实验箱式炉-上海箱式炉-实验电炉选上海昀跃由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司（www.shyunyue17.com）位于上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前上海昀跃在电热设备中享有良好的声誉。上海昀跃取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。上海昀跃全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yunyuexsdzl.com）还是从事箱式电阻炉，高温箱式电阻炉，陶瓷纤维箱式电阻炉的厂家，欢迎来电咨询。