

不锈钢楼梯扶手 杭州顺发楼梯店 淳安楼梯扶手

产品名称	不锈钢楼梯扶手 杭州顺发楼梯店 淳安楼梯扶手
公司名称	杭州萧山临浦镇丁欣欣楼梯店
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山区临浦镇萧山建材商贸城8幢3-5号
联系电话	18858267501 18858267501

产品详情

楼梯坡度设计标准

楼梯坡度的确定，应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。梯段各级踏步前缘各点的连线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度(这一夹角的正切称为楼梯的梯度)。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜，坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。例如爬梯的坡度在60度以上，专用楼梯一般取45度-60度，室内外台阶的坡度为14度-27度，坡道的坡度通常在15度以下。一般说来，在人量较大、安全标准较高，或面积较充裕的场所楼。

楼梯的分类

建筑物中作为楼层间交通用的构件。由连续梯级的梯段、平台和围护结构等组成。在设电梯的高层建筑中也同样必须设置楼梯。楼梯分普通楼梯和特种楼梯两大类。普通楼梯包括钢筋混凝土楼梯、钢楼梯和木楼梯等，其中钢筋混凝土楼梯在结构刚度、耐火、造价、施工、造型等方面具有较多的优点，应用最为普遍。特种楼梯主要有安全梯、消防梯、自动梯3种。

按照空间可划分为室内楼梯和室外楼梯。室内楼梯，字面已经解释清楚，应用与各种住宅内部，因追求室内美观舒适，室内楼梯多以实木楼梯，钢木楼梯，钢与玻璃，钢筋混凝土等或多种混合材质为主，其中实木楼梯是住宅内应用最广泛的楼梯，钢与玻璃混合结构楼梯在现代办公区，写字楼，楼梯扶手厂家，商场，展厅等应用居多，钢筋混凝土楼梯广泛应用于各种复式建筑中。

实木楼梯的种类：

1，刘柳，淳安楼梯扶手，质地坚硬，比例高，强度高，结构致密。它耐潮湿，耐磨，不易粘接。它具有良好的着色性能，铁艺楼梯扶手，质地粗糙，管状细胞厚，木纹明显，不易干燥。目前，国内市场的优

越直径基本上是从俄罗斯进口的。由于柳树图案类似于美国橡木，这部分原材料出口到美国。

2，橡胶木，它是一种大戟科植物，颜色较浅，质地较硬，不锈钢楼梯扶手，结构致密。应该指出的是，橡胶木与橡木完全不同，而不是木材等级。在介绍和广告中，橡胶木不能称为橡木。市场上对橡胶木的提及是一种误导消费者的行为。

不锈钢楼梯扶手-杭州顺发楼梯店-淳安楼梯扶手由杭州萧山临浦镇丁欣欣楼梯店提供。杭州萧山临浦镇丁欣欣楼梯店（www.hzlouti.cn）是一家从事“实木楼梯,旋转楼梯,钢架楼梯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顺发楼梯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使杭州顺发楼梯店在线材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！