

# 钢琴音乐实训室建设数字化音乐教学及钢琴练习实训

产品名称	钢琴音乐实训室建设数字化音乐教学及钢琴练习实训
公司名称	北京星锐恒通科技有限公司
价格	5693200.00/套
规格参数	信噪比: 95Db 灵敏度: 250mV 频率响应:20Hz—20kHz
公司地址	北京市海淀区白家疃尚水园4号楼1层120-2号
联系电话	01062457017 18612269984

## 产品详情

### 教学扩声

教学主机：1.反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度 6dB；2.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升 18dB；3.自动增益控制：增益控制幅度：-12dB-+12Db；4.信噪比：95Db；5.功放输出功率：2x100W；6.输出灵敏度：250mV；7.频率响应：20Hz—20kHz（±3dB）；专用音乐壁：

8.规格：435\*335\*88mm、重：7.5KG；9.声源类型：面声源；10.覆盖角度：180°；11.功率：60W；12.阻抗：8Ω；13.灵敏度：93dB/m/W；14.频响范围：70HZ~25KHz；吊麦：

外形尺寸：600L\*370\*40H（mm）；16.换能方式：电容式；17.指向特性：全指向；18.频率响应：40Hz-20KHz；19.灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；20.供电电压：48V幻象电源供电；21.声压级：135dB；22.信噪比：75dB；23.单支话筒重量：0.12KG；24.输出：V平衡；

### 中央控制器

1.视频输入输出接口：采用插卡式设计，4路VGA15P输入接口；2路VGA15P输出接口，输入输出阻抗75Ω，电平0.7Vp-p，满载带宽450MHz(-3dB)0.7Vp-p；1路高速RJ45输出接口，带宽500MHz(-3dB)2Vp-p,CAT5e电缆驱动距离100m,分辨率1920×1080@60Hz；2.话筒输入接口：2路TRS 6.35平衡输入接口，信噪比80dB（A计权），带48V幻像供电，每通道独立电源开关；3.音频输入输出接口：4路TRS 3.5立体声线路输入，信噪比80dB（A计权）；2路RCA混合抗干扰隔离输出，谐波失真0.1%；

4.投影机控制接口：1路RS-232控制端口；5.通信端口：1路RJ45和计算机通信端口；6.电源接口：1

路8A/220V电动屏幕升降控制接口， 1路20A/220V外接设备接口；7.本机话筒通道自带 14段1/2oct恒定Q值图示均衡器，进行房间均衡控制，抑制啸叫，各频点调节范围 $\pm 14\text{dB}$ ；8.系统具备开启、关闭系统计算机功能，具备VGA信号和音频信号一键同步切换功能；9.系统具备投影机关机延时保护功能，投影机开机、关机同步联动电动屏幕升降功能。

## 控制面板

1. 支持TFT真彩全视角LCD， 1280\*800解析度16:9宽屏清晰显示；
2. 支持电容屏，透光率 99.99%
- 3.操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮；4.只需轻轻触摸屏幕就可以实现自由掌控；5.支持画中画；6.支持双向控制。