

广东透水混凝土 祥迪建筑公司 泡沫混凝土的应用领域

产品名称	广东透水混凝土 祥迪建筑公司 泡沫混凝土的应用领域
公司名称	杭州祥迪建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室
联系电话	13291828750

产品详情

建筑膜性能指标

可见光透过率：可见光（380nm-780nm）穿过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。

可见光反射率：可见光（380nm-780nm）被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的百分比。

紫外线阻隔率：紫外线（280nm-380nm）被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的百分比。 [2]

太阳能穿透率：太阳能透过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。

太阳能反射率：太阳能被玻璃/贴膜复合层反射的百分比。

太阳能吸收率：太阳能被玻璃/贴膜复合层吸收的百分比，吸收的太阳能是能够向玻璃/贴膜复合层两边同时辐射的，空气流动速度高的一边将辐射更多的能量。总太阳能穿透率：太阳能透过玻璃/玻璃窗膜复合层的部分与被吸收的向内部辐射的太阳能的总和。隔热率的计量单位是每小时每平方英尺通过的热量（BTU/Hr./Ft.2，其中1BTU=262卡）。透明玻璃的隔热率一般为20 BTU/Hr./Ft.2。

隔音耐火泡沫混凝土属多孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。泡沫混凝土是无机材料，不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。整体性能可现场浇注施工，与主体工程结合紧密。低弹减震泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量，泡沫混凝土的应用领域，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。清洗玻璃 注意事项：一般要清洗三次以上，视玻璃脏污成度而定，直至玻璃表面光洁透亮，广东透水混凝土，（注：如玻璃本身有瑕疵或清洗不掉的污渍、划痕要事先同客户讲清楚）。所用工具：塑胶刮板（五）撕膜 注意事项：撕膜速度要快，以防静电吸付空气中的灰尘落在膜的胶面上，透水混凝土的价格，边撕边喷水。注：用牙齿慢慢嗑膜，很快就可以撕开了。

（六）张贴 注意事项：此时玻璃表面及膜胶面均有水及洗洁剂以便于调整膜面，特别要注意膜要同玻璃

上框完全对齐不要留多余部分在窗框以上，防止窗户上面的污水进入膜中。（七）刮水
注意事项，此时刮板上要包有无纺布，以防止施工不当划伤膜面。广东透水混凝土-祥迪建筑公司-泡沫混凝土的应用领域由杭州祥迪建筑安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州祥迪建筑安装工程有限公司（www.hzxiangdi.cn/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!