维修冷却塔减速机 锦山冷却塔 香港冷却塔

产品名称	维修冷却塔减速机 锦山冷却塔 香港冷却塔
公司名称	山东锦山传热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市锦山街中段198号
联系电话	13953628927 13953628927

产品详情

玻璃钢冷却塔的制造工艺简介

冷却塔玻璃钢成品检验

要求胶衣层涂刷均匀,表面光滑、无裂纹、色泽均匀、直径3-5mm气泡在1m2范围内不超过3个,不允许有直径大于5mm以上的气泡。

冷却塔塔内件制作成型

塔内收水器、填料及支架等按合同要求进行生产。

冷却塔现场组装

将塔内所有部件及机板、风机、电机、填料及支架等运到现场进行组装。

冷却塔的热力计算目的有两个,一是已知水负荷及热负荷,在特定的气象条件下,根据冷却要求确定冷却塔所需要的面积;二是已知冷却塔的各项条件,在特定的水负荷及热负荷和气象条件下计算冷却后的水温。在工程设计中选用成套供应的冷却塔时,是按冷却塔的填料高度、体积、风量及已知条件复核冷却后水温能否满足要求。

冷却塔的计算有很多方法。在实际应用中有些方法虽然精度较高,但计算较繁,一般不予采用。机械通

风冷却塔计算采用彭军焓差法或图解法较为普遍。在制冷装置中,直接选用机械通风冷却塔时,香港冷却塔,可根据产品样本中的计算图表计算。

水量800m3/h的冷却塔框架可采用钢筋混凝土框架,该框架虽施工周萁略长、一次性投资较高,但具使用寿命长、维护费用低等优质,冷却塔减速机,用户可视实际情况选择;

如循环水浊度长期高至50ppm以上,冷却塔直联减速机,或含油污等杂质,维修冷却塔减速机,则需视水质条件选用PVC网格填料或304不锈钢挂板点滴填,该填料适用循环水浊度可扩展至450ppm:

结构稳固, 塔顶设置检修平台, 维护检修更为方便。

维修冷却塔减速机-锦山冷却塔(在线咨询)-香港冷却塔由山东锦山传热科技有限公司提供。山东锦山传热科技有限公司(www.jinshanfrp.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。锦山冷却塔——您可信赖的朋友,公司地址:山东省安丘市锦山街中段路南,联系人:邱玉洁。同时本公司(www.jinshansd.com)还是从事山东玻璃钢冷却塔厂家,山东冷却塔设备价格,山东冷却塔哪家好的厂家,欢迎来电咨询。