

# 维修冷却塔减速机 锦山冷却塔 香港冷却塔

产品名称	维修冷却塔减速机 锦山冷却塔 香港冷却塔
公司名称	山东锦山传热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市锦山街中段198号
联系电话	13953628927 13953628927

## 产品详情

玻璃钢冷却塔的制造工艺简介

冷却塔玻璃钢成品检验

要求胶衣层涂刷均匀，表面光滑、无裂纹、色泽均匀、直径3 - 5mm气泡在1m<sup>2</sup>范围内不超过3个，不允许有直径大于5mm以上的气泡。

冷却塔塔内件制作成型

塔内收水器、填料及支架等按合同要求进行生产。

冷却塔现场组装

将塔内所有部件及机板、风机、电机、填料及支架等运到现场进行组装。

冷却塔的热力计算目的有两个，一是已知水负荷及热负荷，在特定的气象条件下，根据冷却要求确定冷却塔所需要的面积；二是已知冷却塔的各项条件，在特定的水负荷及热负荷和气象条件下计算冷却后的水温。在工程设计中选用成套供应的冷却塔时，是按冷却塔的填料高度、体积、风量及已知条件复核冷却后水温能否满足要求。

冷却塔的计算有很多方法。在实际应用中有些方法虽然精度较高，但计算较繁，一般不予采用。机械通

风冷却塔计算采用彭军焓差法或图解法较为普遍。在制冷装置中，直接选用机械通风冷却塔时，香港冷却塔，可根据产品样本中的计算图表计算。

水量800m<sup>3</sup>/h的冷却塔框架可采用钢筋混凝土框架，该框架虽施工周期略长、一次性投资较高，但具使用寿命长、维护费用低等优质，冷却塔减速机，用户可视实际情况选择；

如循环水浊度长期高至50ppm以上，冷却塔直联减速机，或含油污等杂质，维修冷却塔减速机，则需视水质条件选用PVC网格填料或304不锈钢挂板点滴填，该填料适用循环水浊度可扩展至450ppm；

结构稳固，塔顶设置检修平台，维护检修更为方便。

维修冷却塔减速机-锦山冷却塔(在线咨询)-香港冷却塔由山东锦山传热科技有限公司提供。山东锦山传热科技有限公司（[www.jinshanfrp.com](http://www.jinshanfrp.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦山冷却塔——您可信赖的朋友，公司地址：山东省安丘市锦山街中段路南，联系人：邱玉洁。同时本公司（[www.jinshansd.com](http://www.jinshansd.com)）还是从事山东玻璃钢冷却塔厂家，山东冷却塔设备价格，山东冷却塔哪家好的厂家，欢迎来电咨询。