

# 91立方组合式水箱 云南组合式水箱 大丰水箱

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 91立方组合式水箱 云南组合式水箱 大丰水箱  |
| 公司名称 | 德州大丰玻璃钢制品有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省德州鲁权屯工业园             |
| 联系电话 | 18954503927 18954503927 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州大丰玻璃钢制品有限公司

玻璃钢水箱用途：按JB/T3411.56-99标准制造，材料HT200，用于零部件平行度、垂直度的检验和划线，方箱用于检验或划精密工件的任意角度线。业局标准JC658.1—1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合GB/T17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》（GB5749-85）。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。

### 玻璃钢水箱加料

(1)加料量的确定 每个制品的加料量在压制时可按下面公式计算

加料量 / g=制品体积 / cm<sup>3</sup>×1.8 / g

(2)加料面积的确定 加料面积的大小，95立方组合式水箱，直接影响到制品的密实程度，料的流动距离和制品表面质量。它与SMC的流动与固化特性、制品性能要求、模具结构等有关。一般加料面积为40%-80%，93立方组合式水箱，过小会因流程过长而导致玻纤取向。降低强度，增加波纹度，甚至不能充满模腔。过大，不利于排气，易产生制品内裂纹；

玻璃钢水箱一般情况都安装在地下室或者楼顶水箱间，到了冬天，91立方组合式水箱，玻璃钢水箱就要采用保温措施了。今天我们分析下玻璃钢水箱常用的三种保温材料：

- 1、橡塑海绵保温，外层铝箔，此种保温效果适合中原地区，价格相对低。
- 2、聚氨酯发泡保温，外层加保护层，云南组合式水箱，此种保温效果佳，但是价格高，适合于全国各地。
- 3、聚苯板保温，外层加保护层，此保温效果中等，价格低。

91立方组合式水箱-云南组合式水箱-大丰水箱(查看)由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。德州大丰玻璃钢制品有限公司（[www.sddfsx.com](http://www.sddfsx.com)）在生活饮用水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，大丰水箱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑海花。