

电影银幕 安徽影动电动银幕 电影银幕价格

产品名称	电影银幕 安徽影动电动银幕 电影银幕价格
公司名称	安徽影动巨星银幕有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范区南京中路488号19
联系电话	13965168811

产品详情

根据环境光亮度确定所用银幕材料

环境光对图像的影响也是非常大的。首先环境光亮会降低对比度，使暗部缺乏层次，电影银幕价格，黑色不黑。即使房间全黑的情况下，屏幕周围的墙面、地面等也会反射一些光，造成图像对比度下降。例如GRAYHAWK、FIREHAWK材料可以控制多余反射光，在比较亮的环境下也可以产生优良的图像。当然，电影银幕定做，一般用投影机为核心组建影院，都会把光线控制的很好。

选购合适自己的家用电影银幕，首先根据观看座位与屏幕的距离确定屏幕的大小。根据空间选择尺寸。目前市场上可买到的投影屏幕规格尺寸主要有72、100、120、150英寸等。其中72英寸的投影屏幕是市场的主流的产品，而且这种尺寸的屏幕在价格上也是最低的，电影银幕，通常投影空间面积在100平方米以内的都可以选用这种屏幕。

舞台银幕幕布方案

舞台银幕幕布方案：

舞台吊杆是文艺演出，制作电视及拍摄电影中，用来悬吊灯具、幕布、景片等舞台上空必备机械系统。

吊杆装置的技术要求

- 1、吊杆装置应符合标准规定，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。
- 2、吊杆装置应在环境-10 - +40 范围内正常工作。
- 3、电动吊杆装置的升降速度就应不大于1.25m/s.

- 4、吊杆装置均匀承受最大载重量时，电影银幕多少钱，两吊点间的挠度不得大于 $L/200$ （ L 是两吊点间距）。
- 5、吊杆装置的运行应平稳、可靠，不得有异常振动和声响。电动吊杆装置运转时的噪声，在静场时从观众席前排中间测量值应大于 30db(A) 。
- 6、电动吊杆的升降重复定位误差不大于 5mm 。
- 7、吊杆装置在满负荷下全程连续升张10次后，蜗轮减速器中的油温不超过 90 。
- 8、吊杆装置应能承受最大载重量的125%的超负荷试验，不得出现任何异常现象。
- 9、吊杆装置的油漆漆膜厚度每层不小于 $25\mu\text{m}$ ，漆膜总厚度不大于 $75\mu\text{m}$ 。漆膜应具有良好的附着性能，按5.8试验时，刀痕两边涂层被粘下的总宽度最大不超过 2mm 。
- 10、吊杆装置的金属结构及用有电气设备的金属外壳，电缆金属外皮等均应有可靠的接地，其任一点的接地电阻不得大于 4 。

大屏幕显示系统的主要功能与要求：

1、预览、摄像与切换

为保证投影显示信息的准确性和质量，系统必须具有预览功能，用于图像的预审。显示大厅内应安装摄像机，用以提取管理控制机构工作的视频图像。系统应具有切换显示功能，满足多路信息显示需要。

2、电视电话会议

系统能利用监控、预览、切换、通信及终端控制设备，保持与有关方面的视讯联系，随时可以召开电视电话会议。

3、控制方式

系统允许业务工作人员、保障人员，以集中控制、移动控制、授权控制的方式，对大屏幕进行开关机、开设窗口、选择信源、投影显示、调整音响和照明等操作。

4、依据标准优化设计

系统设备配置复杂、电缆信号繁多、安装工艺和环境条件要求高，要按照机线标准化、电磁兼容性标准和大屏幕安装要求，进行工程布线和设备安装，确保系统能够长期稳定运行。

电影银幕-安徽影动电动银幕-电影银幕价格由安徽影动巨星银幕有限公司提供。安徽影动巨星银幕有限公司（www.jxscreen.com）是安徽 芜湖 行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在巨星银幕领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创巨星银幕更加美好的未来。

