

环氧树脂地坪工程 黄山环氧树脂地坪 安徽雨纯 环保耐用

产品名称	环氧树脂地坪工程 黄山环氧树脂地坪 安徽雨纯 环保耐用
公司名称	安徽雨纯净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区四里河路与潜山北路交口万科中心1518-1519室
联系电话	17755103898 17755103898

产品详情

环氧地坪的施工要求

环氧树脂地坪漆采用一次性涂覆工艺，环氧树脂地坪工程报价，不管有多大的面积，都不存在连接缝，环氧树脂地坪工程，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐摩擦，硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。专家介绍说，2种类型的环氧地坪铺装设基本流程均为 基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬平整并增加附着力;底涂施工:底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;中涂施工:中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，车间环氧树脂地坪，用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层;面涂批补:面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘;面涂施工:环氧色漆及固化剂混合均匀后，镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

环氧地坪涂饰强渗封闭涂料

- 1.在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。
- 2.环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 3.局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

水性环氧地坪漆的意义

- 1.安全、环保、节能减排、降低成本；
- 2.涂膜具有透气性，这为油性环氧地坪漆因为水汽而起泡、脱层的问题提供了解决方案，因此水性地坪漆在地下车库、底层等场所得到大量的应用；
- 3.水性环氧地坪漆更容易做成亚光、半光的涂膜，光泽柔和，为食品厂、医1药厂、手术室等内墙的涂装提供了舒适的环境；
- 4.水性环氧地坪漆不燃不爆，黄山环氧树脂地坪，可在封闭或半封闭空间涂装，如国家规定储油罐防腐必须使用水性环氧地坪漆；
- 5.水性环氧地坪漆具有良的耐水性，可用作蓄水池、游泳池、污水池等场所的涂装。

环氧树脂地坪工程-黄山环氧树脂地坪-安徽雨纯

环保耐用由安徽雨纯净化工程有限公司提供。安徽雨纯净化工程有限公司（www.ahyuchun.com）是安徽合肥,工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽雨纯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽雨纯更加美好的未来。