

# 深圳地下车库划线 深圳途亮 地下车库划线施工报价

产品名称	深圳地下车库划线 深圳途亮 地下车库划线施工报价
公司名称	深圳市途亮交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道库坑同富裕工业区11号F 栋1楼
联系电话	13828719770

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市途亮交通设施有限公司

### 途亮交通设施——地下车库划线

**反光性：**内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，地下车库划线收费，并根据玻璃微珠沉降速率科学选用由不同颗粒配比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。**粘合性：**独特的配方和路面具有良好的结合力，地下车库划线施工报价，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。**稳定性：**内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和色彩。

### 途亮交通设施——地下车库划线

具体使用哪一种漆根据环境而定。如：停车厂、小区等环境较好，路面不易受污。因此使用简便快捷的常温涂料较多。而车流较多的城市主干路、次干路、支路或高速公路等地标线施工会影响正常交通，所以用耐久较好的热熔标线涂料较多。一般在买涂料时，厂家会明确告诉你哪种涂料适用于哪种类型的标线。我之前买的途亮涂料就是这样的。

### 途亮交通设施——地下车库划线

热融工程施工步骤：1、返光热熔标线，选用玻璃微珠面漆，石油树脂热融建筑涂料。2、把建筑涂料放到热熔焊接机内加温，溶化后的温控在摄氏度180度至220度中间，并充足拌和10分钟上下后开展涂覆。3、标识部位并精确测量，按设计图纸标出的部位和图型，随后在标识的图中涂覆涂料底漆。4、面漆干透后方可开展热融建筑涂料，在涂道路标线的另外洒布返光玻璃弹珠，提升晚间抽象性，道路标线薄厚1.5—1.8mm。

## 途亮交通设施——地下车库划线

交通标线画线特性：\*\*\*，关键划设于路面表层，承受风吹日晒，风雪交加冷冻，遭到车子的冲击性摩擦系数，因而对其特性有严苛的规定。第二，最先规定干燥速度快，地下车库划线哪家便宜，使用方便，以降低交通出行影响；次之规定反射面特性强，色彩鲜艳，反亮度强，使大白天、夜里常有优良的可见度；第三，应具备抗滑性和耐磨性能，以确保安全驾驶和使用期。这是一种安全性标识，深圳地下车库划线，都是在道路交通中的一种“语言”

## 途亮交通设施——地下车库划线

国标型产品特点：1、粘合性：独特的配方和路面具有良好的结合力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。2、防滑性：内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，最大限度的保证行车安全。3、反光性：内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，并根据玻璃微珠沉降速率科学选用由不同颗粒配比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。

## 途亮交通设施——地下车库划线

组成:由丙烯酸树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份涂料。特性:漆膜坚韧、附着力强、耐磨性非常优异，具有优良的耐水、耐碱、耐候性，漆膜清晰，对沥青路面不渗色。用途:适用于沥青马路的划线标志。外观:黄色、红色和白色密度:约1.30 g/cm<sup>3</sup> 涂装方法:滚涂、刷涂、喷涂。

深圳地下车库划线-深圳途亮-地下车库划线施工报价由深圳市途亮交通设施有限公司提供。深圳市途亮交通设施有限公司（www.tl336.com）位于深圳市龙华区观澜街道库坑同富裕工业区11号F栋1楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前深圳途亮在工程施工中享有良好的声誉。深圳途亮取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。深圳途亮全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。